

Premiers scripts Python avec Scapy

Scan d'adresse IP d'un sous-réseau

Quelques compléments

- pour indiquer une plage d'adresses IP utiliser la syntaxe suivante pour l'attribut **dst** du paquet IP :

```
dsp='192.168.1.1-15'
```

Exemple de code dans un script python

file scanlp.py

```
#!/usr/bin/python
from scapy.all import *

rang = '192.168.1.1-15'
ping = IP(dst=rang) / ICMP()
rep,non_rep = sr(ping, timeout=0.5)
for element in rep : # element représente un couple (paquet émis, paquet reçu)
    if element[1][ICMP].type == 0 : # 0 <=> echo-reply voir page de Wikipedia
        print( element[0][IP].src + ' a renvoyé un echo-reply ')
for element in non_rep : # element représente un couple (paquet émis, paquet reçu)
    if element[1][ICMP].type == 8 : # 8 <=> echo-request voir page de Wikipedia
        print( element[0][IP].src + ' : aucun echo-reply ')
```

A faire

- Q1 : **Ecrire** un script python **scanIpHote.py** qui indique si un hôte passé en paramètre répond au ping.
- Q2 : **Ecrire** un script python **scanIpPlage.py** qui :
 - scanne** les 50 premières adresses IP du **sous-réseau du BTS SIO**,
 - indique les hôtes qui **répondent** au ping,
 - indique les hôtes qui **ne répondent pas** au ping.

Retour à Python : la bibliothèque Scapy ...

- Python : la bibliothèque Scapy pour manipuler les paquets réseau

From:
[/- Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:
[/doku.php/dev/python/scapy/scapyscript-1?rev=1600693501](https://doku.php/dev/python/scapy/scapyscript-1?rev=1600693501)

Last update: **2020/09/21 15:05**

