

Activité : réaliser un schéma simple de réseau local

Présentation

Tu as connecté un Raspberry Pi 3 au réseau local du lycée et pris connaissance de ses caractéristiques matérielles.

Tu vas te **renseigner** sur sa **configuration réseau** et compléter le **schéma** de la mise en réseau du Raspberry Pi 3 afin de mieux **comprendre** le réseau local du lycée dans lequel des ordinateurs peuvent **échanger des données**, **accéder à des serveurs** mais également à **Internet**.

Configuration réseau du Raspberry Pi3

Pour **communiquer** sur un réseau local ou sur Internet, un hôte (ordinateur, serveur, etc.) doit avoir **une configuration TCP/IP**.

Lancer le terminal

A partir du Raspberry :

- lance le **terminal** (LXTerminal) à partir du menu **Accessoires**,
- tu obtiens l'**invite de commande** suivante :

```
pi@Pi3-...:~ $
```

Lancer une commande avec les droits root

Le caractère **\$** signifie que l'utilisateur **pi** a des droits d'administration **réduits**. Pour exécuter certaines commandes, il peut être nécessaire d'avoir une **élévation de privilèges** c'est à dire de disposer du maximum de droits et être alors **root**. Pour cela, il faut faire **précéder la commande à exécuter** avec la commande **sudo**.

Exemple pour pouvoir mettre à jour le Raspberry :

```
pi@Pi3-...:~ $ sudo apt update
Mot de passe : *****
pi@Pi3-...:~ $ sudo apt upgrade
Mot de passe : *****
```

Exécute les commandes suivante et note les résultats obtenus.

Adresse MAC et adresse IP

- interface 2 eth0 : **adresse physique** (Ethernet - MAC) (8 octets en chiffres hexadécimaux) ; **adresse IP** (4 octets en chiffres décimaux) / **masque de sous-réseau** (chiffre compris entre 1 et 32 - notation CIDR)

```
pi@Pi3-...:~ $ ip address
```

Il est aussi possible d'utiliser la commande **ifconfig** mais elle "**se démode**".

Le routeur (la passerelle) du réseau local

Le **routeur**, appelé aussi **passerelle par défaut** pour les ordinateurs du réseau, est l'équipement réseau qui permet de relier le réseau local du lycée aux autres réseaux dont **Internet**.

```
pi@Pi3-...:~ $ route
```

Serveur DHCP

Le Raspberry obtient **automatiquement** sa configuration IP grâce à un **serveur DHCP** situé sur le réseau du lycée.

Serveurs de noms DNS

- les **serveurs de noms DNS** sont indiqués dans le fichier **/etc/resolv.conf**. Tu visualises ce fichier avec la commande **cat** ou la commande **nano** (éditeur de texte en mode terminal) :

```
<code shell> pi@Pi3-...:~ $ cat /etc/resolv.conf pi@Pi3-...:~ $ nano /etc/resolv.conf </code>
```

Autres hôtes du réseau

Tu vas rechercher d'autres **hôtes** du réseau local. Tu choisis :

- quelques **ordinateurs** du lycée de ton choix,
- une **imprimante** de ton choix,
- trouve le **serveur de fichiers** (qui héberge les dossiers élèves et ceux des classes).

Pour, cela, tu vas utiliser sur un **ordinateur de type PC**, l'analyseur de réseau **Advanced IP Scanner** en **version portable** pour analyser le réseau et identifier quelques uns des hôtes présents.

Site de l'éditeur du logiciel **Advanced IP Scanner** : <http://www.advanced-ip-scanner.com/fr/>

Compléter le schéma du réseau local

Tu vas compléter le **schéma** ci-dessous de la **mise en réseau du Raspberry Pi 3** en utilisant le logiciel de dessin en ligne **Draw.io** disponible à l'adresse <https://www.draw.io/>.

Sur ce schéma, tu indiqueras :

- le **nom** des équipements, des ordinateurs, du serveur du lycée, d'une imprimante,
- la **configuration réseau de ton Raspberry PI 3** : adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, serveurs DNS

Lien de téléchargement pour **Draw.io**

reseauvaladonsimple.xml

Les activités ...

[Je reviens à la liste des activités.](#)

From:

[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:

/doku.php/isn/a_reseau_schema?rev=1541745982

Last update: **2018/11/09 07:46**

