

Activité CSS N° 1

Le **HTML** n'a pas été conçu pour gérer la mise en page (c'est possible, mais c'est une **mauvaise pratique**). Le HTML s'occupe uniquement du **contenu** et de la **sémantique** c'est à dire du sens de chaque élément grâce à différentes balises.

Tout ce qui concerne la mise en page et l'aspect **design** c'est à dire le **style** de la page se réalise avec le **CSS** (Cascading Style Sheets).

Accéder au Web Lab

Tu vas compléter le Site ISN en créant une page CSS.

Le fichier CSS style.css

Il est conseillé de **définir** les styles CSS dans un **fichier séparé** de la page HTML. Il faudra seulement indiquer à la page HTML quel fichier de style utiliser. C'est le rôle de la balise `<link>` située dans **l'entête <head>** de la page **index.html**.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- **Modifie et complète** le contenu du **fichier style.css** avec ce code suivant : `h1 { text-align: center; background-color: red; } h2 { font-family: Verdana; font-style: italic; color: green; }`
- visualise le résultat de la page pour comprendre :
 - ce que fait l'**attribut CSS text-align** et sur quel élément HTML il s'applique,
 - ce que fait l'**attribut CSS color** et sur quel élément HTML il s'applique.

La langage **HTML** tout est un langage à balise avec :

- des balises que l'on **ouvre**. Une balise ouvrante est de la forme `<nomdelabalise>`. * et des balises que l'on **ferme**. Une balise fermante est de la forme `</nomdelabalise>`.

l'attribut CSS id

- Modifie le fichier index.html de la manière suivante :

```
<p id="para_1">Voici mon premier <strong>paragraphe</strong>.</p>
```

- Complète le fichier style.css de la manière suivante :

```
#para_1
{
font-style: italic;
color: green;
}
```

- Quelles modifications observes-tu ?

Il est possible de **cibler** un paragraphe et pas un autre en utilisant **l'id** du paragraphe pour que le style défini ne s'applique qu'à lui.

En CSS **l'id** dans la page HTML se traduisant par le signe `#` dans le fichier CSS.

Il est aussi possible d'utiliser l'attribut **class** à la place de l'id. Dans le style pourra s'utiliser sur **plusieurs éléments HTML**. Dans le fichier CSS, tu utiliseras le point `.` à la place du `#`.

Ce qui donnerait dans le fichier index.html :

```
<p id="para_1">Voici mon premier <strong>paragraphe</strong>.</p>
<p class="para_2">Voici mon deuxième <strong>paragraphe</strong>.</p>
```

Et dans le fichier style.css :

```
.para_2
{
font-style: italic;
```

```
    color: blue;  
}
```

Le résultat avec Trinket.io

```
<html>  
</html>
```

Les balises de base du CSS

Voici un lien parmi d'autres pour découvrir les balises de base du CSS :

- <https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3/memento-des-proprietes-css>

Activité Les langages pour créer des sites Web ...

- [Les langages pour créer des sites Web](#)

From:

[/- Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:

</doku.php/isn/css1?rev=1550172234>

Last update: **2019/02/14 20:23**

