Activité CSS N° 1

Le **HTML** n'a pas été conçu pour gérer la mise en page (c'est possible, mais c'est une **mauvaise pratique**). Le HTML s'occupe uniquement du **contenu** et de la **sémantique** c'est à dire du sens de chaque élément grâce à différentes balises.

Tout ce qui concerne la mise en page et l'aspect **design** c'est à dire le **style** de la page se réalise avec le **CSS** (Cascading Style Sheets).

Accéder au site Trinket.io

Tu vas compléter la page **index.html* ainsi que le fichier style.css* de l'exemple suivant à partir du site Tinknet.io : <html>**

</html>e Site ISN en créant une page CSS. ===== Le fichier CSS style.css ===== Il est conseillé de **définir** les styles CSS dans un **fichier séparé** de la page HTML. Il faudra seulement indiquer à la page HTML quel fichier de style utiliser. C'est le rôle de la balise **<link>** située dans **l'entête <head>** de la page **index.html**. <code html> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </code> * **Modifie et complète** le contenu du **fichier style.css** avec ce code suivant : <code html> h1 { text-align: center; background-color: red; } h2 { font-family: Verdana; font-style: italic; color: green; } </code> * visualise le résultat de la page pour comprendre : * ce que fait l'**attribut CSS text-align** et sur quel élément HTML il s'applique, * ce que fait l'attribut **CSS color** et sur quel élément HTML il s'applique. La langage **HTML** tout est un langage à balise avec : * des balises que l'on **ouvre**. Une balise ouvrante est de la forme **<**nom*dela*balise>. * *et des balises que l'on **ferme**. Une balise fermante est de la forme **</**nom*dela*balise>.

l'attribut CSS id

- Modifie le fichier index.html de la manière suivante :

```
<p id="para_1">Voici mon premier <strong>paragraphe</strong>.</p>
```

- Complète le fichier style.css de la manière suivante :

```
#para_1
{
font-style: italic;
color: green;
}
```

- Quelles modifications observes-tu ?

Il est possible de **cibler** un paragraphe et pas un autre en utilisant **l'id** du paragraphe pour que le style défini ne s'applique qu'à lui.

En CSS **l'id** dans la page HTML se traduisant par le signe # dans le fichier CSS.

Il est aussi possible d'utiliser l'attribut **class** à la place de l'id. Dans le style pourra s'utiliser sur **plusieurs éléments HTML**. Dans le fichier CSS, tu utiliseras le point . à la place du #.

Ce qui donnerait dans le fichier index.html :

```
    <p id="para_1">Voici mon premier <strong>paragraphe</strong>.</p>
    <p class="para_2">Voici mon deuxième <strong>paragraphe</strong>.</p>
```

Et dans le fichier style.css :

```
.para_2
{
  font-style: italic;
  color: blue;
}
```

Le résultat avec Trinket.io

<html>

</html>

Les balises de base du CSS

Voici un lien parmi d'autres pour découvrir les balises de base du CSS :

- https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3/memento-des-proprietes-css

Activité Les langages pour créer des sites Web ...

- Les langages pour créer des sites Web

From:
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
/doku.php/isn/css1?rev=1589203289

Last update: **2020/05/11 15:21**