

Utiliser des certificats OpenSSH

Présentation

La connexion à distance à un serveur en SSH peut se faire avec des certificats dont le format est spécifique à OpenSSH.

Rappel : l'authentification sur le serveur en SSH consiste à renseigner votre clé publique dans le dossier `~/.ssh/authorized_keys` du compte existant sur le serveur.

Votre clé privée reste sur votre ordinateur client et ne doit pas être communiquée. Cette clé privée peut en plus être protégée par une passphrase.

Configuration du service SSH du serveur

Avec Debian, la configuration d'un serveur SSH se fait dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` :

- La directive **PasswordAuthentication** doit être fixée à **no** pour interdire l'authentification par mot de passe.
- dans le dossier `/etc/ssh` se trouve plusieurs types de clés privées, avec les clés publiques associées, générées automatiquement, que peut utiliser le serveur SSH : **ssh_host_ecdsa_key** (`ssh_host_ecdsa_key.pub`) , **ssh_host_rsa_key** (`ssh_host_rsa_key.pub`) et **ssh_host_ed25519_key** (`ssh_host_ed25519_key.pub`).

Pour **vérifier** le paramétrage du serveur SSH, lancez la commande suivante en mode debug :

```
$ sudo /usr/sbin/sshd -d
```

Génération du couple de clés privée / publique par le client

Utilisation de l'utilitaire **ssh-keygen** avec les options possibles suivantes :

- option **-t** : préciser le tp de clés : `dsa`, `rsa`, `ecdsa` ou `ed25519` (valeur par défaut) ;
 - option **-b** : préciser la longueur de la clé (2048 par défaut).
 - option **-C** : préciser un commentaire pour identifier la clé publique : courriel, nom, etc..

```
$ ssh-keygen -C "Charles Técher"
```

```
* sécuriser la clé privée
```

```
$ chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519
```

Les clés privée et publique sont enregistrées dans le dossier `~/.ssh` : **id_ed25519** et **id_ed25519.pub**.

La passphrase de la clé privée peut être modifiée avec la commande suivante :

```
$ ssh-keygen -p -f ~/.ssh/id_ed25519
```

La clé publique peut être affichée à partir de la clé privée :

```
$ ssh-keygen -y -f ~/.ssh/id_ed25519
```

Paramétrage du compte du serveur avec votre clé publique

Sur le serveur distant, vous souhaitez permettre une authentification avec votre clé publique ssh.

Pour cela, il suffit de **copier** le contenu de votre clé publique dans le fichier `~/.ssh/authorized_keys` du compte du serveur.

- Exemple de copie automatique de la clé publique pour un compte appelé sio créé sur le serveur distant :

```
ssh-copy-id sio@ipserveur
```

- Exemple de copie manuelle de la clé publique pour un compte appelé sio créé sur le serveur distant :

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh sio@ipserveur "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

Gestion des serveurs connus

Votre client SSH va **vérifier l'identité du serveur distant** avant de se connecter. Le fichier `/etc/ssh/ssh_config` permet de configurer le client SSH pour tous les utilisateurs de votre ordinateur, et le fichier `~/.ssh/config` uniquement pour l'utilisateur qui a ouvert une session.

Lors de la première connexion du client sur le serveur distant, vous recevez un message d'avertissement et vous devez confirmer, à vos risques et périls, que vous acceptez de vous connecter à ce serveur. Dans ce cas, une trace du serveur est enregistrée dans le fichier `~/.ssh/known_hosts`. Lors d'une prochaine connexion, si la trace d'une connexion précédente est trouvée, vous n'aurez plus le message d'avertissement.

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

[/doku.php/reseau/certificat/certificatsopenssh?rev=1782669259](https://doku.php/reseau/certificat/certificatsopenssh?rev=1782669259)

Last update: **2026/06/28 19:54**

