Commandes de base pour WSL

Ressources

• https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/wsl-config

Fichiers de configuration

- wsl.conf : configurer des paramètres avancés de WSL et appliqués au démarrage d'une distribution / machine virtuelle WSL spécifique :
 - o les options de démarrage,
 - o les montages automatiques DrvFs,
 - la mise en réseau,
 - l'interopérabilité avec le système Windows,
 - l'utilisation système
 - et l'utilisateur par défaut
 - Emplacement : /etc/wsl.conf, à l'intérieur d'une distribution WSL
- .wslconfig : configurer des paramètres globaux à toutes les distributions WSL 2 :
 - o RAM,
 - o noyau pour démarrer,
 - o nombre de processeurs,
 - etc
 - o Emplacement : %UserProfile%.wslconfig, en dehors d'une distribution WSL

Commandes de bases

• liste des distributions en cours d'exécution

PS/> wsl --list --running

- arrêter toutes les distributions <code> PS/> wsl -shutdown </code>
- arrêter une distributions spécifique <code> PS/> wsl -terminate <NomDistribution> </code>

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

/doku.php/reseau/cloud/proxmox/cmdwsl?rev=1744195810

Last update: 2025/04/09 12:50

