

# Commandes de base pour WSL

## Ressources

- <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/wsl-config>

## Fichiers de configuration

- wsl.conf : configurer des paramètres avancés de WSL et appliqués au démarrage d'une distribution / machine virtuelle WSL spécifique :
  - les options de démarrage,
  - les montages automatiques DrvFs,
    - la mise en réseau,
    - l'interopérabilité avec le système Windows,
    - l'utilisation système
    - et l'utilisateur par défaut
    - Emplacement : /etc/wsl.conf, à l'intérieur d'une distribution WSL
- .wslconfig : configurer des paramètres globaux à toutes les distributions WSL 2 :
  - RAM,
  - noyau pour démarrer,
  - nombre de processeurs,
  - etc.
  - Emplacement : %UserProfile%.wslconfig, en dehors d'une distribution WSL

Après la modification du fichier de configuration wsl.conf d'une distribution :

- arrêter la distribution
- attendre 8 secondes car sous-système peut encore être en cours d'exécution (voir commande pour lister les distributions en cours d'exécution).
- Redémarrer ensuite la distribution pour que les nouveaux paramètres de configuration soient pris en compte.

## Commandes de bases

- liste des distributions en cours d'exécution

```
PS/> wsl --list --running
```

- arrêter toutes les distributions

```
PS/> wsl --shutdown
```

- arrêter une distributions spécifique

```
PS/> wsl --terminate <NomDistribution>
```

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

[/doku.php/reseau/cloud/proxmox/cmdwsl?rev=1744216712](https://doku.php/reseau/cloud/proxmox/cmdwsl?rev=1744216712)

Last update: 2025/04/09 18:38

