Création d'un conteneur LXC

Choix du modèle

La création d'un conteneur ne peut se faire qu'à partir d'un modèle disponible dans un stockage du serveur:

Si nécessaire, téléchargez au préalable un modèle de conteneur LXC :

• Télécharger un modèle de conteneur LXC

Démarche pour visualiser les modèles disponibles :

- à partir de la vue Serveurs cliquez sur un stockage contenant des modèles de conteneurs : ici local (PVE)
- cliquez sur Modèles de conteneurs pour visualiser les modèles actuellement disponibles

Création du conteneur

Depuis la vue Serveurs cliquer en haut et à droite sur le bouton Créer un conteneur :

eth0 IPv4: O Statique O DHCP auto IPv4/CIDR: vmbr Passerelle (IPv4):	eth0 IPv4: O Statique O DHCP auto IPv4/CIDR: vmbr Passerelle no VLAN IPv6: O Statique O DHCP O SLAAC
MAC: auto IPv4/CIDR: vmbr Passerelle (IPv4):	auto IPv4/CIDR: vmbr vmbr no VLAN IPv6: Statique O DHCP O SLAAC
vmbr Passerelle (IPv4):	vmbr vmbr no VLAN IPv6: Statique O DHCP O SLAAC
(IPv4):	no VLAN
AN: NO VLAN	Unlimited
le débit unlimited IPv6: Statique ODHCP OSLAAC IPv6/CIDR:	IPv6/CIDR:
I: Passerelle (IPv6):	Passerelle
	(IPv6):
	(IPv6):
: Passerelle (IPv6):	Passerelle
Passerelle	Passerelle
(IPv6):	- Fasserelle
	(IPv6) ⁻
	(IPv6):
	(IPv6):
	(IPv6):
	(IPv6):

* le récapitulatif



* Le conteneur apparaît dans l'arborescence du serveur sur la partie gauche. En cliquant sur le conteneur, l'écran de droite affiche un résumé de son statut. La VM est pour l'instant arrêtée.

* cliquez sur démarrer pour lancer la VM * le menu Console permet d'avoir la console :

Le compte à utiliser pour ouvrir une session est le compte **roo**t avec le mot de passe défini lors de la création de conteneur.

Pour changer le mot de passe du compte utilisez la commande suivante :

passwd

===== Retour accueil Proxmox ===== * Proxmox

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link: /doku.php/reseau/cloud/proxmox/lxc?rev=1746365828

Last update: 2025/05/04 15:37

