Création d'un conteneur LXC

Choix du modèle

La création d'un conteneur ne peut se faire qu'à partir d'un modèle disponible dans un stockage du serveur:

Si nécessaire, téléchargez au préalable un modèle de conteneur LXC :

- Télécharger un modèle de conteneur LXC

Démarche pour visualiser les modèles disponibles :

- à partir de la vue Serveurs cliquez sur un stockage contenant des modèles de conteneurs : ici **local (PVE)**
- cliquez sur **Modèles de conteneurs** pour visualiser les modèles actuellement disponibles

Création du conteneur

Depuis la vue **Serveurs** cliquer en haut et à droite sur le bouton **Créer un conteneur** :

- Proxmox propose un **numéro d'ID** disponible,
- précisez le **nom de votre VM** ,
- indiquez éventuellement le **pool de ressource** à utiliser,
- définissez le **mot de passe** du compte root
- vous pouvez aussi renseigner votre **clé publique SSH**.

- choisissez le modèle à utiliser :
- puis la taille du disque ,
- le nombre de processeur,
- la quantité de RAM,
    - la configuration réseau (ici DHCP) en indiquant le bon VLAN dans champ **Pont (bridge) :**
      * le DNS : ne rien mettre
      * le récapitulatif de vos choix. Vous pouvez cocher **Démarrer après la création** :
      * attendez l'affichage du message **TASK OK** :
      * Le conteneur apparaît dans l'arborescence du serveur sur la partie gauche. En cliquant sur le conteneur, l'écran de droite affiche un résumé de son statut. La VM est pour l'instant arrêtée.
      * cliquez sur démarrer pour lancer la VM * le menu Console permet d'avoir la console :

      > Le compte à utiliser pour ouvrir une session est le compte **roo**t avec le mot de passe défini lors de la création de conteneur.
      >
      > Pour changer le mot de passe du compte utilisez la commande suivante :
      >
      > ```
      > # passwd
      > ```

      ====== Retour accueil Proxmox ====== * Proxmox

From:
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
/doku.php/reseau/cloud/proxmox/lxc?rev=1746375394

Last update: **2025/05/04 18:16**