

# Configurer une authentification avec un couple de clés privée/publique SSH

## Présentation

Pour administrer un serveur Linux, vous pouvez utiliser le compte **root** ou, ce qui est fortement conseillé, un compte que vous avez créé et à qui vous avez permis une **élévation de privilèges**.

Si vous gérez un autre serveur, il est également fortement conseillé d'utiliser **un mot de passe différent**. Cette solution n'est **pas satisfaisante et peu sécurisée** si vous devez gérer de nombreux serveurs.

Par ailleurs cela est problématique si vous avez des tâches d'administration à **automatiser** car la saisie manuelle du mot de passe sera nécessaire ou bien il faudra indiquer le **mot de passe dans les scripts** ce qui est problématique si vous n'avez pas de solution pour les chiffrer. Les solutions possibles :

- utiliser un **annuaire LDAP pour centraliser** la gestion des comptes.
- utiliser des **clés SSH publique**.

Vous aller configurer le compte **root** ou le compte linux que vous avez créé afin de permettre d'ouvrir une session en utilisant une **clé publique SSH**. Vous utiliserez **votre propre clé publique SSH** pour vous connecter. Vous permettrez à l'enseignant de se connecter en simple utilisateur avec un compte que vous devez créer et appeler ensbtssio avec sa **clé publique SSH**.

Après la création de votre **couple de clés Privée/publique**, communiquez aux enseignants votre **clé publique** dans le dossier partagé Classe.

Votre clé publique sera rajoutée à la page des clés SSH du BTS SIO à la page :

- [Les clés publiques SSH Etudiant/enseignants](#)

- En utilisant **mot de passe**, vous utilisez **un seul facteur** d'authentification.
- En utilisant une **clé publique SSH**, vous utilisez également **un seul facteur** d'authentification.

Cependant, vous pouvez utiliser la **même clé publique SSH sur plusieurs serveurs** en ne retenant qu'un seul mot de passe, celui de la passphrase de votre clé privée.

En général on **désactive** ensuite l'authentification par mot de passe sur les serveurs afin de n'autoriser que l'authentification par clé SSH publique.

Pour en savoir plus : <https://www.it-connect.fr/chapitres/authentification-ssh-par-cles/>

## Générer une paire de clé SSH depuis un client OpenSSH

Générer une paire de clés privée/publique depuis un client Windows ou linux.

Il est conseillé de protéger l'utilisation de la clé privée avec une passphrase.

```
$ ssh-keygen
```

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/centrecallbd/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/centrecallbd/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/centrecallbd/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:0rjedyVuT2fzEJHgw5I9lfmTsQ6MHSD87Xrr/aXE3r4 centrecallbd@Ch2Lab1
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|      .. .o .o |
|      ..= +00 |
|      + @ +.+ |
|      o  + B =. |
```

```

|   0 S   . + . |
|   0   . 0 . 0 |
|   .   . 0 = . + |
|   . .   . . + = . * + |
|   . .   0 0 + = EB |
+----- [SHA256] -----+
$

```

Dans le dossier caché **.ssh** (sous Windows Linux ou MacOSX) vous avez votre couple de clés privée (*idrsa*) et publique (*idrsa.pub*).

```

$ ls .ssh
id_rsa id_rsa.pub
$

```

Un autre fichier **known\_hosts** sera ensuite créé dans le dossier **.ssh** afin de contenir **les clés publiques des serveurs** sur lesquels vous vous êtes authentifié avec un mot de passe ou une clé SSH publique. bloc information

### Configurer un accès SSH avec une clé SSH depuis un client OpenSSH

- Copiez ensuite votre clé publique sur le serveur auquel vous souhaitez accéder avec la clé SSH. `$ ssh-copy-id utilisateur@IPordinateurcible`

La clé publique est copiée dans le fichier **.ssh/authorized\_keys** du serveur distant.

La commande `ssh-copy-id` n'est pas disponible sous Windows. Vous pouvez alors :

- utiliser la commande **scp** pour copier le fichier *idrsa.pub* dans le dossier *l'utilisateur* ; \* ouvrir une session ssh pour pouvoir ensuite ajouter le contenu du fichier *idrsa.pub* dans le fichier *authorizedkeys* : `C:> scp .ssh/idrsa.pub compteutilisateur@adresseip:/home/compteutilisateur/`


```
C:> ssh compteutilisateur@adresseip $ cat idrsa.pub » .ssh/authorizedkeys
```

Vous devez maintenant pouvoir vous connecter sans mot de passe au serveur distant :

```
$ ssh utilisateur@IP_ordinateur_cible
```

Il est fortement conseillé ensuite de désactiver l'authentification par mot de passe en modifiant le fichier de configuration du service ssh sur le serveur distant `/etc/ssh/sshdconfig` : \* **Décommentez la ligne suivante en mettant sa valeur à no** : `PasswordAuthentication no` \* **sauvegardez le fichier /etc/ssh/sshd\_config et relancer le service ssh** : `$ sudo systemctl restart ssh` **Pour en savoir plus** : \* [https://fr-wiki.ikoula.com/fr/CI%C3%A9\\_SSH-\\_comment\\_cr%C3%A9er\\_une\\_cl%C3%A9\\_SSH\\_\(Debian\\_10\)](https://fr-wiki.ikoula.com/fr/CI%C3%A9_SSH-_comment_cr%C3%A9er_une_cl%C3%A9_SSH_(Debian_10)) **==== Génération des clés avec PuttyGen** **====** \* **L'utilitaire Puttygen est disponible à l'adresse PuttyGen. IL est disponible dans le dossier partagé de la classe.** \* **Lancez PuttyGen**

- \* Cliquez sur le bouton **Generate** et bouger la souris sur la **zone blanche**.
- \* **Mettez votre nom** comme commentaire de la clé publique. \* Sélectionnez puis Copiez/Collez votre clé publique dans un fichier texte (extension **.pub**) dans votre dossier personnel. \* Cliquez sur le bouton **Save private key** pour enregistrer votre clé privée (extension **.ppk**) dans votre dossier personnel.
- \* **Le contenu du fichier de votre clé publique**
- ==== Configuration de l'accès SSH** **====** \* Utilisez **WinSCP** pour vous connecter avec le compte **root** sur votre VM Debian. \* Créez dans le dossier **/root** un dossier **.ssh** et un fichier **/root/.ssh/authorizedkeys**
- \* **Copiez dans ce fichier le contenu de votre clé publique.** \* **Créez dans le dossier du compte /home/ensbtssio un dossier .ssh et un fichier /home/ensbtssio/.ssh/authorized\_keys** \* **Copiez dans ce fichier la clé publique de l'enseignant disponible depuis la page Les clés publiques SSH Etudiant/enseignants.** **==== Accès au serveur en SSH avec Putty** **====** \* **Configurez Putty pour avoir un accès console à votre serveur.** \* **Indiquez l'adresse IP** de votre serveur et le **port 22 (SSH)**.
- \* **précisez le compte root** pour vous connecter :
- \* **précisez votre clé privée**



From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

[/doku.php/reseau/debian/clesssh?rev=1637528994](https://doku.php/reseau/debian/clesssh?rev=1637528994)

Last update: **2021/11/21 22:09**

