

Définir une adresse IP statique

Renseignez-vous sur les adresses IP disponibles pour le sous-réseau IP où se trouve votre serveur.

Pour définir une **adresse IP statique** modifiez le fichier `/etc/network/interfaces` avec la commande :

```
# nano /etc/network/interfaces
```

Exemple de définition d'un adressage statique avec les informations suivantes :

- adresse IP : 192.168.1.10
- sous-réseau : 192.168.1.0/24 (masque de sous-réseau 255.255.255.0)
- passerelle : 192.168.1.254
- DNS : 192.168.1.254

ATTENTION :

- traditionnellement sous Debian les interfaces sont nommées **ethx** (**eth0** pour la première interface)?
- Dans les versions récentes de Debian , les interfaces sont nommées **enp0sx** (en général **enp0s3** pour la première).

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 192.168.1.254
```

Prendre en compte la nouvelle configuration IP

Vous pouvez procéder de deux manières

- Relancez le service réseau pour prendre en compte la nouvelle adresse IP `<code> # service networking restart </code>`
 - désactiver et réactiver l'interface réseau `<code> # ifdown eth0 #ifup eth0 </code>`

Attention : si vous avez une connexion en SSH avec votre serveur, le changement d'adresse IP vous a fait perdre la connexion. Reconnectez vous avec la nouvelle adresse IP.

From:
/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:
[/doku.php/reseau/debian/ipstatique?rev=1614770721](https://doku.php/reseau/debian/ipstatique?rev=1614770721)

Last update: 2021/03/03 12:25

