

# Utiliser le DNS Bind9 avec Active Directory

Lien :

- <https://www.it-connect.fr/dns-avec-bind-9%ef%bb%bf/>
- <https://www.it-connect.fr/active-directory-les-enregistrements-dns-indispensables/>

## Enregistrements nécessaires

Un contrôleur de domaine Active Directory a besoin d'enregistrements de ressources du localisateur SRV (Service Location) pour fonctionner.

Un enregistrement SRV doit exister pour les services suivants :

- \_kerberos
- \_ldap

Les enregistrements de ressources du localisateur SRV sont renseignés dans le fichier **Netlogon.dns** du dossier **%systemroot%\System32\Config**.

Le premier enregistrement dans le fichier est l'enregistrement SRV (Lightweight Directory Access Protocol) du contrôleur de domaine (LDAP) et doit ressembler à ce qui suit :

```
_ldap._tcp. <Domain_Name>
```

Nslookup permet d'afficher des informations utiles pour diagnostiquer l'infrastructure DNS (Domain Name System).

Pour vérifier les enregistrements SRV avec Nslookup :

- Tapez nslookup et appuyez sur Entrée.
- Tapez set type=all et appuyez sur Entrée.
- Tapez ldap.tcp.dc.msdc.DomainName, où <Domain\_Name> est le nom de votre domaine, puis appuyez sur Entrée.

Liste des enregistrements nécessaires :

Rôle	Enregistrement DNS	Type	Requis
PDC	_ldap._tcp.pdc._msdc.	SRV	Uniquement un par domaine
GC	_ldap._tcp.gc._msdc.	SRV	Au moins un par forêt
KDC	_kerberos._tcp.dc._msdc.	SRV	Au moins un par domaine
DC	_ldap._tcp.dc._msdc.	SRV	Au moins un par domaine
FQDN	<FQDN-Contrôleur-de-domaine>	A	Un enregistrement par contrôleur de domaine
Adresse IP du GC	gc.msdc.<Nom-DNS-Forêt>   A  Au moins un par forêt   GUID via CNAME <DC-GUID>.msdc.<Nom-DNS-Forêt>	CNAME	Un enregistrement par contrôleur de domaine

## Retour Configurer le service DNS

- [Configurer le service DNS](#)

From:  
/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:  
[/doku.php/reseau/dns/dnsdebianad?rev=1731658733](https://doku.php/reseau/dns/dnsdebianad?rev=1731658733)

Last update: **2024/11/15 09:18**

