

## Activité : créer une image Docker

Pour cette découverte de Docker, vous pouvez réaliser au préalable :

- avoir **installé** Docker.
- utiliser l'environnement de découverte appelé **Play with Docker (PWD)** : <https://labs.play-with-docker.com/>

### Créer une image personnalisée

L'image qui a servi à la création d'un conteneur n'est jamais modifiée par ce qui est fait à l'intérieur d'un conteneur. Pour que les modifications puissent faire partie d'une image, il faut créer une nouvelle, dans laquelle une nouvelle couche logicielle sera ajoutée et cette couche supplémentaire contiendra les modifications par rapport à l'image de base.

Pour créer une nouvelle image basée sur l'image ubuntu de base mais intégrant les modifications souhaitées comme le fichier docker.txt ou l'installation de paquets logiciels voici comment procéder.

Tout d'abord créez un conteneur et personnalisez-le :

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker run -i -t ubuntu
root@407248dafa24:/# cd /root
root@407248dafa24:~# touch docker.txt
root@407248dafa24:~# ls
docker.txt
root@407248dafa24:~# apt-get update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
...
root@407248dafa24:~# apt install net-tools
Reading package lists... Done
...
root@407248dafa24:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.2 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:ac:11:00:02 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 2109 bytes 16445383 (16.4 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1570 bytes 110630 (110.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
root@407248dafa24:~# exit
btssio@ubuntudocker:~$
```

En visualisant les conteneurs existants, vous retrouvez celui que vous venez de créer (ID 407248dafa24) avec le nom généré par Docker (*festivesammet*) `<code shell> btssio@ubuntudocker:~$ docker ps -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 407248dafa24 ubuntu "/bin/bash" 2 m.. Up 2 minutes festivesammet </code>`

Puis créez votre nouvelle image en utilisant son ID ou son nom et en lui associant un nouveau nom d'image préfixé par une information qui vous identifie :

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker commit festive_sammet techer/ubuntu_nettools
sha256:2cd084ad8053b2c7d5747a7b0975006681981ea9f8e8dfea6f20c77bb361ff25
btssio@ubuntudocker:~$ docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
techer/ubuntu_nettools latest      2cd084ad8053     7 seconds ago   128MB
ubuntu              latest      d131e0fa2585     11 days ago     102MB
...
```

Une **nouvelle image** existe avec comme nom `techer/ubuntu_nettools` et d'une **taille supérieure** à celle de `ubuntu` compte tenu du paquet logiciel `net Tools` installé.

La création d'un nouveau conteneur à partir de cette nouvelle image montre qu'elle a été personnalisée :

```
btssio@ubuntudocker:~ $ docker run -it techer/ubuntu_nettools
root@88085b7f2c50:/# ls /root
docker.txt
root@88085b7f2c50:/#
```

## Publier son image sur Docker Hub

Voici les étapes à suivre pour publier votre nouvelle image sur Docker Hub :

- créez sur Docker Hub un nouveau dépôt (repository) public sur Docker Hub en lui donnant votre nom d'image

ubuntunettools ; \* **publiez** votre image après vous être **authentifié** en lui associant un tag (ici latest):  
<code shell> \$ docker login \$ docker push techer/ubuntunettools:latest </code>

## Mémento Docker

Mémento Docker :

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-remove-docker-images-containers-and-volumes-fr>

## Retour Accueil Docker

- [Docker](#)

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

</doku.php/reseau/docker/creerimagedocker?rev=1733833138>

Last update: 2024/12/10 13:18

