

# Activité : créer un environnement LAMP avec Docker

Utiliser Docker en ligne :

- <https://www.docker.com/play-with-docker/>
- <https://labex.io/fr/tutorials/docker-online-docker-playground-372912>

## Objectif

Réaliser un environnement LAMP avec 3 conteneurs pour le **site Web Nolark** :

- Conteneur Docker **Apache** (serveur Web) ;
- Conteneur Docker **mariadb** (base de données) ;
- Conteneur Docker **phpmyadmin** (site Web d'administration de la base de données).

Les fichiers du site web **Nolark** ainsi le script de restauration de la base de données se trouvent dans l'équipe Teams de la classe.

Les fichiers du site Web et de la base de données seront enregistrés en local et non dans les conteneurs en utilisant le principe des volumes de Docker.

## Utilisation d'un serveur Web Apache avec PHP

Créez un conteneur avec les informations suivantes :

- dossier local contenant les **fichiers du site Web** ;
- dossier local pour la **persistante des logs du serveur Apache** ;
- mappage du site Web sur le **port local 8001** ;
- conteneur Docker que vous avez créé (basé sur l'image php:8.1-apache) : **ctecher/php-mariadb**.

Le site Web doit être accessible à l'URL : <http://localhost:8001>

Toute page créée ou modifiée dans le dossier local **C:\www\html\nolark** est publiée dans le site Web.

## Utilisation d'un serveur de base de données conteneurisé

Votre architecture doit maintenant mettre en oeuvre :

- un conteneur Docker créé à partir de l'image **ctecher/php-mariadb** pour le **serveur Web** ;
- un conteneur Docker créé à partir de l'image **mariadb** pour la base de données.

Pour le site Web dynamique, l'image officielle Docker de la base de données **Mariadb** sera utilisée avec les informations suivantes :

- le service MariaDB sera en **écoute** sur le port par défaut **3306** (si le port d'écoute ne change pas, il n'est pas nécessaire de le préciser à la création du conteneur) ;
- Le mot de passe du compte **root** de **MariaDB** est passé au conteneur via la variable d'environnement **MARIADB\_ROOT\_PASSWORD** ;
- les bases de données du conteneur situé dans **/var/lib/mysql** doivent être externalisées dans un dossier local.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du conteneur MariaDB :

- [https://hub.docker.com/\\_/mariadb](https://hub.docker.com/_/mariadb)

Certaines variables données dans ce lien ne sont plus bonnes.

- Lancement d'un conteneur appelé **servbdd** basé sur l'image **MariaDB** avec comme mot de passe du compte root

**passwordmariadb :**

- Code Windows

```
docker run --name servbdd -d -v c:\www\html\siteweb-bdd:/var/lib/mysql -e  
MARIADB_ROOT_PASSWORD=passwordmariadb mariadb
```

- Code Linux

```
docker run --name servbdd -d -v /home/user/www/html/siteweb-bdd:/var/lib/mysql -e  
MARIADB_ROOT_PASSWORD=passwordmariadb mariadb
```

## Utilisation d'un conteneur phpmyadmin pour administrer la base de données

**Phpmyadmin** est un site Web écrit avec PHP qui permet d'**administrer** un serveur **MariaDB**.

Lors de la création du conteneur basé sur l'image **phpmyadmin**, il sera nécessaire :

- de définir le port d'écoute local de votre PC : par exemple **8080** ;
- de **faire le lien** avec le conteneur **servbdd** créé à partir de l'image Mariadb :
  - en utilisant l'opérateur **link** ,
  - en renseignant le **nom du serveur MariaDB** dans la variable d'environnement **PMA\_HOST**.

L'opérateur **link** permet à un conteneur d'avoir accès directement au service d'un autre conteneur :

- via le **port** de ce service (par défaut ou redéfini par vous),
- en accédant au conteneur **par le nom** précisé dans l'opérateur **link** : pour cela Docker modifie le fichier **/etc/hosts** pour associer le nom à l'adresse IP du service.

```
docker run --name phpmyadmin -d --link servbdd:servbdd -e PMA_HOST=servbdd -p 8080:80 phpmyadmin
```

L'opérateur **link** prend en argument le nom du conteneur d'origine:**aliasdeconteneur** ou **aliasdeconteneur** est un nom d'alias libre qui peut être le même que celui du conteneur d'origine.

En accédant au site de PhpMyAdmin à l'URL <http://localhost:8080>, vous devez visualiser la page d'accueil de PhpMyAdmin et pouvoir vous authentifier avec le compte root et le mot de passe passwordmariadb défini précédemment :

The screenshot shows the phpMyAdmin login page. At the top, there's a header bar with a back button, forward button, home button, and a search bar containing 'localhost:8080'. Below the header is the phpMyAdmin logo and the text 'Bienvenue dans phpMyAdmin'. On the left, there's a sidebar with icons for search, help, and other tools. The main form has two sections: 'Langue (Language)' which shows 'Français - French' selected, and 'Connexion' which has fields for 'Utilisateur' (set to 'root') and 'Mot de passe' (empty), with a 'Connexion' button at the bottom.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'image phpmyadmin :

- [https://hub.docker.com/\\_/phpmyadmin](https://hub.docker.com/_/phpmyadmin)

Il est également possible de gérer la base de données MariaDB en utilisant le client MariaDB présent dans l'image MariaDB.

Pour cela, lancez un conteneur basé sur l'image MariaDB, en mode interactif :

```
docker run -it --rm --link servbdd:servbdd mariadb mariadb -h servbdd -u root -p
```

#### Remarques :

- l'opérateur **link** permet de lier les 2 conteneurs ;
- le paramètre **-h** doit être utilisé pour préciser le nom du conteneur **servbdd** (précisé par l'opérateur link) contenant le serveur MariaDB.
- la paramètre **-rm** permet de détruire le conteneur dès que vous le quittez.

## Architecture complète LAMP

Il ne reste plus maintenant qu'à :

- **créer la base de données** du site web à partir du **script de la sauvegarde de la base** ;
- **récréer le conteneur du site Web** en le liant au conteneur **servbdd** ;
- Tester que le site est opérationnel.

## Activité à faire

### Mission 1 :

- Utilisez le site **PhpMyAdmin** pour restaurer la base de données du site Web à partir du **script** de sauvegarde de la base de données.

### Mission 2 :

- **Créez** le conteneur Docker du site Web en utilisant l'image que vous avez créée pour php ou bien l'image **ctecher/php** et en le liant au conteneur **servbdd** .
- Testez que le site est **complètement opérationnel**.

Vous pouvez prendre connaissance des **paramètres de connexion** nécessaires au site Web pour se connecter à la base de données dans l'un des fichiers du site Web.

## Autres ressources

Lien : <https://www.alsacreations.com/tuto/lire/1836-Docker--decouverte-et-environnement-LAMP-pour-WordPress.html>

## Mémento Docker

### Mémento Docker :

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-remove-docker-images-containers-and-volumes-fr>

## Retour Accueil Docker

- [Docker](#)

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

</doku.php/reseau/docker/lampdocker?rev=1745960812>

Last update: **2025/04/29 23:06**

