1. Packer : Construire une image

Ressources :

- https://learn.hashicorp.com/tutorials/packer/docker-get-started-build-image?in=packer/docker-get-started
- https://jesuisadmin.fr/deployer-des-machines-virtuelles-kvm/
- https://pve.proxmox.com/wiki/Cloud-Init_Support
- https://www.packer.io/docs/builders/proxmox
- Cloud-Init de Proxmox pour Packer https://blog.dustinrue.com/proxmox-cloud-init/

1.1. Créer une VM

- création d'une VM Debian avec l'iso Debian 10.9
- définir la clé SSH de connexion utilisateur
- ajouter un CD-ROM Cloud-init à la VM
- ajouter une interface série et la configurer comme affichage VGA

1.2. Créer un template Packer

Un template Packer est un fichier de configuration utilisant le langage HCL (Hashicorp Configuration Language).

- **créez** un dossier nommé par exemple **packer_debian** ;
- se **positionner** dans le dossier **packer_debian** :

```
# mkdir packer_debian
# cd packer_debian
```

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/packer/buildimage?rev=1623068394

Last update: **2021/06/07 12:19**