# Fiche savoirs technologiques : Configuration des Objets Réseau

Dans cette partie, vous allez configurer les objets réseau nécessaires à la mise en place de règles de filtrage et de NAT permettant d'accéder à vos services serveurs en DMZ de l'Agence A à ceux de l'Agence B.

## Présentation des Objets


Les menus de configuration des pare-feux Stormshield Network utilisent des objets qui représentent des valeurs (adresse IP, adresse réseau, URL, événement temporel, etc.).

L'utilisation d'objets au lieu de valeurs présente deux avantages majeurs :

- Cela permet à l'administrateur de manipuler des noms, plus parlants que des valeurs.
- Dans le cas où une valeur change, il suffira de modifier la valeur au niveau de l'objet et non dans tous les menus où l'objet est utilisé.

La création et la configuration des objets s'effectuent :

- Dans le menu : CONFIGURATION / OBJETS
- Dans le menu raccourci :



Depuis n'importe quel autre menu via le bouton



Les objets sont classés en 3 catégories :

- 1. **Objets Réseau** : Regroupe tous les objets en relation avec les valeurs réseaux (adresse IP, numéro de port, numéro de protocole, etc.) et les objets temps.
- 2. **Objets Web** : Groupes d'URL (ou groupes de catégories) et groupes de noms de certificats.
- 3. Certificats et PKI: Permet la création et la gestion des autorités de certification et de tous les certificats (de type serveur, utilisateur, ou smartcard) qui en découlent.

Cette activité concerne principalement aux objets réseaux :

- Les objets Web seront abordés dans l'activité Filtrage applicatif ;
- Les objets Certificats et PKI seront abordés dans le chapitre PKI.

Lors de la création de la passerelle par défaut, vous avez créé l'objet Machine GW\_NatNetwork.

La syntaxe des noms des objets doit respecter quelques restrictions définies dans le tableau ci-dessous. De plus, elle est insensible à la casse.

#### **Recommandations:**

- suivre une convention de nommage des objets,
- limiter l'usage des objets dynamiques ;
- limiter le nombre d'objets inutilisés ;
- utiliser un groupe d'objet d'administration contenant l'ensemble des IP et des réseaux d'administration permet de réutiliser ce groupe dans toutes les règles de filtrage liées à l'administration et donc de maintenir leur cohérence tout en facilitant leur modification ;
- éviter les doublons. C'est une source d'erreur courante lors de la modification de règles de filtrage. On se retrouve dans un cas où la modification d'un objet n'impacte pas toutes les règles qui auraient dû l'être, créant ainsi des trous dans la sécurité.


On peut distinguer deux types d'objets particuliers en plus des objets qui peuvent être créés par l'administrateur :

• Objets implicites: Ils sont créés automatiquement par le firewall et dépendent de la configuration réseau. Ces objets sont en lecture seule et ne peuvent être ni modifiés ni supprimés par l'administrateur. Par exemple, l'objet Firewallout, est créé automatiquement lorsqu'une adresse IP est associée à l'interface OUT. L'objet Network\_internals regroupe tous les réseaux accessibles via les interfaces internes. \* Objets préconfigurés: Ils sont présents par défaut dans la liste des objets. Ils représentent des valeurs de paramètres réseaux standardisées (ports, protocoles, réseaux) et des valeurs nécessaires pour le fonctionnement du firewall (adresse IP des serveurs Stormshield pour les mises à jour). On trouvera par exemple le protocole ICMP et l'objet Internet. Ce dernier regroupe l'ensemble des machines ne faisant

Last update: 2021/09/19 22:14


#### pas partie des réseaux internes.


Il est **conseillé** d'utiliser les objets **implicites et préconfigurés** et d'éviter de créer d'autres objets portant les mêmes valeurs.



==== Création des Objets Réseaux ===== Le menu Configuration / Objets onglet Objets réseau ou le menu Objets réseau permettent de visualiser les objets, de les modifier ou d'en ajouter. ^Menu Configuration / Objets Onglet Objets réseaux^Afficher les objets existants dans la base d'objets réseau^ |


/ Printed on 2025/11/26 07:42





\* Ouvrez Configuration / Objets / Objets réseau et cliquez le bouton Ajouter pour ajouter les objets souhaités.

/ Printed on 2025/11/26 07:42



Les types d'objets suivants peuvent être créés : \* Machine : Une adresse IP, \* Nom DNS (FQDN) : Toutes les adresses IP associées à un nom FQDN par résolution DNS, \* Réseau : Une adresse réseau, \* Plage d'adresses IP : Une plage d'adresses, \* Routeur : Permet de renseigner une ou plusieurs passerelles pour un routage par répartition de charge avec ou sans passerelle de secours. \* Groupe : Un groupe d'objets portant une ou plusieurs adresses IP : machines, plages d'adresses IP, réseaux ou d'autres groupes, \* Protocole IP : l'ID du protocole au niveau IP, \* Port - Plage de ports : Un port ou une plage de ports. Il/Elle peut être limité(e) à un protocole de transport particulier (TCP ou UDP), \* Groupe de ports : Un groupe d'objets portant des ports ou des plages de ports, ainsi que d'autres groupes de ports, \* Groupe de régions : Un groupe de pays ou de continents. Ce type d'objet peut être utilisé dans la géolocalisation des adresses IP, \* Objet temps : Un événement temporel (ponctuel, jour de l'année, jour(s) de la semaine ou plage(s) horaire(s)).

Utilisez un typage d'objets adéquat (objet réseau pour les réseaux, objet machine pour les pare-feux, etc.).

**Rappel:** Dans ce qui suit, le « x » correspond à l'agence considérée,  $A \Rightarrow 1$ ,  $B \Rightarrow 2$ ,  $C \Rightarrow 3$ ,  $D \Rightarrow 4$ , etc.

==== Créer des Objets Machines et Réseaux ==== Vous allez maintenant créer les objets correspondants à vos machines et réseaux internes. - Créez un objet Machine de nom pcadmin avec l'adresse IP 192.168.x.2 \* Dans Configuration / Objets /

#### Last update: 2021/09/19 22:14

### Objets réseau cliquez le bouton Ajouter et saisissez les valeurs ci-dessous puis cliquez Créer :

| Machine   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Nom DNS (FQDN)  | Nom de l'objet:  | pc_admin Q 192.168.1.2 01:23:45:67:89:ab (Facultatif)                |  |  |  |
| Réseau  | Adresse IPv4:  |  |  |  |  |
| Plage d'adresses IP   | Adresse MAC:   |  |  |  |  |
|   | Résolution   |  |  |  |  |
| Routeur<br>Groupe   | Aucune (IP statique)   | O Automatique  |  |  |  |
| Protocole IP  | Commentaire:   |  |  |  |  |
| réez un objet <b>srv<i>dns</i>pr</b>  | iv dont l'adresse IP est 17  | 72.16.x.10   |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| Machine Machine   |  |  |  |  |  |
| -   | Nom de l'objet:  | srv_dns_priv Q   |  |  |  |
| Nom DNS (FQDN)  | Adresse IPv4:  | 172.16.1.10  |  |  |  |
| Pa Réseau   | Adresse MAC:   |  |  |  |  |
|   | Auresse MAG.   | 01:23:45:67:89:ab (Facultatif)                                       |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| réez un objet <b>srvwebp</b> i<br>CRÉER UN OBJET  | riv dont l'adresse IP est 17   | l72.16.x.11  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  | Nom de l'objet:  |  |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  ROWN Nom DNS (FQDN)                                       | Nom de l'objet:  | srv_web_priv Q   |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  | Nom de l'objet:  | srv_web_priv Q 172.16.1.11   |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  Réseau  | Nom de l'objet:<br>Adresse IPv4:                                       | srv_web_priv Q 172.16.1.11 01:23:45:67:89:ab (Facultatif)            |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  Réseau  | Nom de l'objet:<br>Adresse IPv4:<br>Adresse MAC:                       | srv_web_priv Q 172.16.1.11 01:23:45:67:89:ab (Facultatif)            |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  Réseau  réez un objet srvftppri                           | Nom de l'objet:<br>Adresse IPv4:<br>Adresse MAC:                       | srv_web_priv Q 172.16.1.11 01:23:45:67:89:ab (Facultatif)            |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  Réseau  réez un objet srvftppri  CRÉER UN OBJET           | Nom de l'objet:<br>Adresse IPv4:<br>Adresse MAC:                       | srv_web_priv Q 172.16.1.11 01:23:45:67:89:ab (Facultatif)            |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  Réseau  réez un objet srvftppri  CRÉER UN OBJET  Machine  | Nom de l'objet: Adresse IPv4: Adresse MAC: v dont l'adresse IP est 172 | srv_web_priv Q 172.16.1.11 01:23:45:67:89:ab (Facultatif)            |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  Réseau  Réseau  réez un objet srvftppri  CRÉER UN OBJET   | Nom de l'objet: Adresse IPv4: Adresse MAC: v dont l'adresse IP est 17: | srv_web_priv Q 172.16.1.11 01:23:45:67:89:ab (Facultatif) 72.16.x.12 |  |  |  |
| CRÉER UN OBJET  Machine  Machine  Réseau  Créez un objet srvftppri  CRÉER UN OBJET  Machine | Nom de l'objet: Adresse IPv4: Adresse MAC: v dont l'adresse IP est 172 | srv_web_priv Q 172.16.1.11 01:23:45:67:89:ab (Facultatif) 72.16.x.12 |  |  |  |

\* Créez un objet **srv***mail***priv** dont l'adresse IP est **172.16.x.13** 


/ Printed on 2025/11/26 07:42



Cliquez la liste **Type : Machines** pour déplier et visualiser son contenu. Vous devez avoir à la fin de la liste des objets **Machines**, les nouveaux objets créés :

| Œ | • | FW0UT_Siege   | 192.36.253.1 / static  |
|---|---|---------------|------------------------|
| Ø | • | FWOUT_B       | 192.36.253.20 / static |
| Œ | • | pc_admin      | 192.168.1.2 / static   |
| Œ |   | srv_dns_priv  | 172.16.1.10 / static   |
| • | • | srv_web_priv  | 172.16.1.11 / static   |
| Œ | 0 | srv_ftp_priv  | 172.16.1.12 / static   |
| Œ |   | srv_mail_priv | 172.16.1.13 / static   |

\* Créez un groupe d'objets qui contiendra les 4 serveurs que vous venez de définir de nom LANASrvpriv \* Cliquez Ajouter puis Groupe ; \* dans la zone Nom de l'objet saisissez LANASrvpriv ; \* sélectionnez les 4 objets serveurs et à l'aide de la flèche déplacez les dans la zone de droite Objets dans ce groupe \* puis cliquez sur Créer.



==== Retour Accueil Stormshield ===== \* Stormshield

Last update: 2021/09/19 22:14

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

/doku.php/reseau/stormshield/fiche3?rev=1632082484

Last update: 2021/09/19 22:14



Printed on 2025/11/26 07:42