

## Fiche savoirs technologiques 4 : Configuration du NAT/PAT

Dans cette partie, vous allez reprendre l'architecture présentée dans la fiche N°1 et mettre en place des règles de NAT qui vont permettre d'accéder aux serveurs en DMZ de l'autre agence à travers des IP **publiques**.


Dans la fiche 2 vous avez mis en place une règle de NAT pour permettre l'accès à Internet à vos réseaux internes via la passerelle de l'enseignant.

Vous allez maintenant configurer des règles de NAT et des règles de redirections de ports afin de rendre accessible vos services hébergés par le serveur Debian de la DMZ.

Vous disposez de 2 adresses IP publiques **192.36.253.x2** et **192.36.253.x3** réservées respectivement à vos serveurs FTP et MAIL (au besoin ajoutez ces 2 objets créés cf Partie 3).

**Étape 1 :** Vous allez ajouter les règles de NAT qui permettent de joindre chaque serveur depuis le réseau externe grâce à son adresse IP publique.

- Dans votre politique **AgenceX**, sélectionnez l'onglet **NAT** puis **Nouvelle règle/ règle de NAT statique (bimap)** ; un assistant s'ouvre :
  - Machine(s) privée(s)** : L'adresse IP privée du serveur en interne
    - Machine(s) virtuelle(s)** : L'adresse IP publique virtuelle dédiée au serveur interne
    - Uniquement sur l'interface** : L'interface externe depuis laquelle le serveur est accessible avec son adresse IP publique virtuelle.
    - Uniquement pour les ports** : La règle de NAT statique permet de translater tous les ports. Cependant, il est possible de la restreindre en spécifiant un ou une plage de ports au niveau de ce paramètre. Il est conseillé de laisser cette valeur à **Any** et de restreindre le port directement dans les règles de filtrage.
    - publication ARP** : cochez **Activer la publication ARP** pour l'adresse IP publique.



- Dans **Adresse IP Privée, Machine(s) privée(s)**, choisissez l'adresse privée de la machine FTP : objet **srftpppriv**.
- Dans **Adresse IP Virtuelle, Machine(s) virtuelle (s)**, choisissez l'adresse publique de la machine FTP : objet **srftpppub**.
- Choisissez **out** dans **Uniquement sur l'interface** et laissez **Any** dans **Uniquement pour les ports** et cochez **Publication ARP** et cliquez **Terminer**.

L'assistant **ajoute deux règles NATs** :

- La première règle pour la translation du **flux sortant** du serveur interne vers le **réseau public**
  - et la **deuxième** pour le **flux entrant** à destination de l'adresse **IP publique virtuelle**. Les deux règles peuvent être modifiées par la suite indépendamment l'une de l'autre.

2	<input checked="" type="checkbox"/> on	 <b>srv_ftp_priv</b>	 Any interface: out	 Any		  <b>srv_ftp_pub</b>
3	<input checked="" type="checkbox"/> on	 Any interface: out	  <b>srv_ftp_pub</b>	 Any		 <b>srv_ftp_priv</b>
Procédez de manière identique pour le serveur mail : objet <b>srvmailpriv</b> et objet <b>srvmailpub</b>						
4	<input checked="" type="checkbox"/> on	 <b>srv_mail_priv</b>	 Any interface: out	 Any		  <b>srv_mail_pub</b>
5	<input checked="" type="checkbox"/> on	 Any interface: out	  <b>srv_mail_pub</b>	 Any		 <b>srv_mail_priv</b>

**Étape 2 :** Testez l'application de la première règle de NAT, en envoyant un ping vers la passerelle par défaut.

- Envoyez un ping vers la passerelle par défaut de **l'autre agence** depuis la machine serveur debian du réseau de votre agence (AgenceX) ;
  - Ouvrez **Configuration / Politique de sécurité / Filtrage et NAT** onglet **NAT** sur le firewall de votre agence (AgenceX). Dans la liste des règles la barre devient **verte** quand les règles **s'appliquent** et une info-bulle indique le nombre de fois où la règle a été appliquée :

→ POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT

Filtrage		NAT															
		Rechercher...	+ Nouvelle règle			Supprimer		↑	↓	✖	✖	✖	✖	Couper	Copier	Coller	Chercher dans les logs
	État	Trafic original (avant translation)					Trafic après translation										
		Source	Destination	Port dest.			Source	Port src.	Destination	Port dest.							
1	<input checked="" type="checkbox"/> on	Network_internals	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemera_fw	Any									
2	Cette règle a été utilisée 856 fois					* Any interface: out	* Any	→	ARP	srv_ftp_pub							

[Retour](#) [Accueil](#) [Stormshield](#)

- Stormshield

From:

## / - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

[/doku.php/reseau/stormshield/fiche4?rev=1632084429](https://www.stormshield.net/doku.php/reseau/stormshield/fiche4?rev=1632084429)

Last update: **2021/09/19 22:47**

