

# Fiche savoirs technologiques 5 : Filtrage protocolaire

Dans cette partie, vous allez reprendre l'architecture présentée dans la fiche N°1 et mettre en place des règles de filtrage afin de sécuriser l'accès à votre réseau et interdire certains flux.

La mise en place d'une politique de filtrage, permet à l'administrateur de définir les règles qui permettront d'autoriser ou de bloquer les flux au travers de l'UTM Stormshield Network.

Selon les flux, certaines inspections de sécurité (analyse antivirus, analyse antispam, filtrage URL, ...) peuvent être activées (Cela sera détaillé dans la partie **Filtrage applicatif**).

Les règles de filtrage définies doivent respecter la politique de sécurité de l'entreprise.

## Présentation des fonctionnalités

Pour définir un flux, une règle de filtrage se base sur de nombreux critères, ce qui offre un haut niveau de granularité.

Parmi ces critères, il est notamment possible de préciser :

- l'adresse IP source et/ou destination ;
- la réputation et la géolocalisation de l'adresse IP source et/ou destination ;
- l'interface d'entrée et/ou sortie ;
- l'adresse réseau source et/ou destination ;
- le FQDN source et/ou destination ;
- la valeur du champ DSCP ;
- le service TCP/UDP (n° de port de destination) ;
- le protocole IP (dans le cas d'ICMP, le type de message ICMP peut être précisé) ;
- l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs devant être authentifié.

Le nombre de règles de filtrage actives dans une politique est limité. Cette limite dépend exclusivement du modèle de firewall SNS.

Le premier paquet appartenant à chaque nouveau flux reçu par le pare-feu est confronté aux règles de filtrage de la première à la dernière ligne. Il est donc recommandé d'**ordonner au mieux** les règles de la **plus restrictive à la plus généraliste**.

Par défaut, tout trafic qui n'est pas autorisé explicitement par une règle de filtrage est **bloqué** (règle n° 3 de la politique de sécurité « Block all »).

Dans les recommandations pour la définition d'une politique de filtrage réseau d'un pare-feu publiées par l'ANSSI le 30 mars 2013, il est précisé que la règle finale qui consiste à bloquer et journaliser tout ce qui n'est pas autorisé par les règles précédentes doit apparaître explicitement à la fin de la politique de filtrage appliquée. L'ajout de cette règle explicite garantit l'application du modèle de sécurité positif (tout ce qui n'a pas été autorisé précédemment est interdit) et permet de s'assurer que la trace des flux non légitimes est conservée.

### ➦ POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT										
(1) Block all										
Editer   Exporter   ⓘ										
FILTRAGE					NAT					
Rechercher...	+ Nouvelle règle		X Supprimer		↑	↓	↔	Couper	Copier	Coller
	État	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité	Commentaire		
Remote Management: Go to System - Configuration to setup the web administration application access (contient 2 règles, de 1 à 2)										
1	on	passer	Any	firewall_all	firewall_srv https		IPS	Admin from eve...		
2	on	passer	Any	firewall_all	Any	icmp (requête Echl	IPS	Allow Ping fro...		
Default policy (contient 1 règles, de 3 à 3)										
3	on	bloquer	Any	Any	Any		IPS	Block all		

Les firewalls SNS utilisent la technologie **SPI (Stateful Packet Inspection)** qui leur permet de garder en mémoire l'état des connexions TCP et des pseudo-connexions UDP et ICMP afin d'en assurer le suivi et de détecter d'éventuelles anomalies ou attaques.

La conséquence directe de ce suivi **Stateful** est l'autorisation d'un flux par une règle de filtrage uniquement dans le sens de **l'initiation de la connexion**.

Les réponses faisant partie de la même connexion sont implicitement autorisées. Ainsi, nous n'avons nul besoin d'une règle de filtrage supplémentaire pour autoriser les paquets réponse d'une connexion établie au travers du firewall.

La figure suivante présente l'ordre d'application des règles de filtrage et de NAT, il est important de noter que les paquets sont filtrés avant la phase de traduction (NAPT).

Le premier paquet reçu est confronté aux règles de filtrage des différents niveaux suivant l'ordre présenté dans la figure ci-dessus.

Dès que les éléments du paquet correspondent à une règle dans un niveau, l'action de la règle (bloquer ou autoriser) est appliquée et le paquet n'est plus confronté aux règles suivantes.

Si aucune règle de filtrage ne correspond, **le paquet est bloqué par défaut**.

Dans le cas où le paquet est autorisé, il est confronté aux règles de **NAT** des différents niveaux toujours suivant l'ordre présenté ci-dessus.

- **Le filtrage implicite\*** regroupe les règles de filtrage pré-configurées ou ajoutées dynamiquement par le pare-feu pour autoriser ou bloquer certains flux après l'activation d'un service. Par exemple, une règle implicite autorise les connexions à destination des interfaces internes du pare-feu SNS sur le port HTTPS (443/TCP) afin d'assurer un accès continu à l'interface d'administration Web. Autre exemple, dès l'activation du service SSH, un ensemble de règles implicites sera ajouté pour autoriser ces connexions depuis toutes les machines des réseaux internes. \* Le filtrage global regroupe les règles de filtrage injectées au pare-feu depuis l'outil d'administration « Stormshield Management Server » (SMC) ou après affichage des politiques globales. \* Le filtrage local représente les règles de filtrage ajoutées par l'administrateur depuis l'interface d'administration du pare-feu SNS. Les règles implicites sont accessibles depuis le menu CONFIGURATION / POLITIQUE DE SÉCURITÉ / Règles implicites. Chaque règle peut être activée/désactivée.

La modification de l'état de ces règles a un impact direct sur le fonctionnement des services du firewall. Pour que le service concerné fonctionne toujours, il faut s'assurer au préalable que le flux est autorisé par les règles de priorité moindre telles que globales ou locales.

Les règles de filtrage font partie d'une politique présentée précédemment dans la partie **Traduction d'adresses**. \* Ouvrez le menu Configuration / Politique de sécurité / Filtrage et NAT / Filtrage ; L'onglet **FILTRAGE** est composé d'un en-tête pour la gestion des règles de filtrage : \* Nouvelle règle : \* Règle simple : Ajoute une règle de filtrage standard. Par défaut, une nouvelle règle est désactivée et tous ses critères sont paramétrés à Any. \* Séparateur - regroupement de règles : Ajoute un séparateur qui regroupe toutes les règles se trouvant au-dessous (ou jusqu'au prochain séparateur). Cela permet de faciliter l'affichage d'une politique contenant un nombre de règles important. Le séparateur peut être personnalisé par une couleur et un commentaire. \* Règle d'authentification : Démarre un assistant qui facilite l'ajout d'une règle dont le rôle est de rediriger les connexions des utilisateurs non-authentifiés vers le portail captif. \* Règle d'inspection SSL : Démarre un assistant qui facilite l'ajout de règles pour l'activation du proxy SSL. \* Règle de proxy HTTP explicite : Démarre un assistant qui facilite l'ajout de règles pour l'activation du proxy HTTP explicite. \* Supprimer : Supprimer une règle. \* Monter / Descendre : Monter ou descendre la/les règle(s) sélectionnée(s) d'une position dans la liste. ===== Mise en place des règles de filtrage ===== Vous allez mettre en place une nouvelle politique de sécurité, il faudra commencer par désactiver la règle de filtrage Pass all et ajouter les règles de filtrage qui respecteront le cahier des charges décrit ci-après. Au besoin ajoutez les adresses IP privées de vos serveurs et les IP publiques des serveurs de vos voisins dans les Objets Réseaux (cf Partie 3 Objets réseau).  
|srvdnspriv : 172.16.x.x0|srvdnspubX : 192.36.253.x0| |srvwebpriv : 172.16.x.x1|srvwebpubX : 192.36.253.x1| |srvftppriv : 172.16.x.x2|srvftppubX : 192.36.253.x2| |srvmailpriv : 172.16.x.x3|srvmailpub\_X : 192.36.253.x3|

**Étape 1 :** Copiez la politique de filtrage/NAT (1) **Block all** vers une autre politique vide où nous allons les copier les règles de NAT de la politique 5.

\* Dans la liste déroulante des politiques de sécurité, choisissez **(1) Block all**.

FILTRAGE		NAT								
Rechercher...										
	État	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité	Commentaire		
Remote Management: Go to System - Configuration to setup the web administration application access (contient 2 règles, de 1 à 2)										
1	on	passer	Any	firewall_all	https	https	IPS	Admin from everywhere		
2	on	passer	Any	firewall_all	Any	icmp (requête Echo (Ping))	IPS	Allow Ping from everywhere		
Default policy (contient 1 règles, de 3 à 3)										
3	on	bloquer	Any	Any	Any		IPS	Block all		

Cette politique bloque presque tous les flux (règle N°3) sauf ceux définis par les règles 1 et 2. La règle numéro 1 autorise l'accès en **https** et sur le port prédéfini **1300 firewall\_srv** à toutes les interfaces du firewall, elle permet donc l'administration à distance. La règle numéro 2 autorise les requêtes **ICMP Echo** vers toutes les interfaces du firewall, afin de pouvoir vérifier la présence du firewall à l'aide des commandes ICMP. \* Cliquez **Éditer** puis **copier vers** et choisir une politique vide (par exemple **Filter 06**). \* Cliquez **Sauvegarder les modifications...** \* Dans la liste déroulante des politiques de sécurité, choisissez la politique copiée (**06**) **Block all**. Cliquez **Éditer** puis **Renommer** et renommez-la en **AgenceXBlock all & NAT**, puis **Mettre à jour**. \* Cliquez sur le bouton **Appliquer** puis **Activer la politique "AgenceXBlock all & NAT"**. \* Dans la liste des politiques de sécurité, choisissez la politique précédente (**05**) **AgenceX / onglet NAT** puis sélectionnez les 6 règles et cliquez sur **Copier**. \* Dans la liste des politiques de sécurité, choisissez la politique (**06**) **AgenceX\_Block all & NAT / onglet NAT** puis cliquez sur **Coller**. Les 6 règles de NAT/PAT sont copiées.

**Étape 2 :** Nous allons mettre en place une première série de règles sur le Trafic sortant. Nous vous proposons d'utiliser les bandeaux séparateurs en indiquant le rôle de chaque règle pour plus de lisibilité.

a) Votre réseau interne doit pouvoir émettre un ping vers n'importe quelle destination. \* Cliquez la règle numéro 2 qui passe en surbrillance et choisissez **Nouvelle règle / séparateur - Regroupement de règle**.

☰ Séparateur - regroupement de règles (contient 1 règles, de 3 à 3) 📄 🌈

\* Cliquez le symbole du crayon et modifiez le nom du séparateur en **ping vers n'importe quelle destination**. \* Cliquez **Nouvelle règle / règle simple** \* Action : **Passer** ; \* Source : L'adresse IP ou le réseau source, ici **Networkinternals** ; \* Protocole dest : **laisser Any**. \* Double-cliquez sur Protocole et remplir les champs comme ci-dessous : \* Type de protocole : **Protocole IP** ; \* Protocole IP : **icmp** ; \* Message ICMP : **choisir au milieu de la liste requête Echo (Ping, type 8, code 0)**

EDITION DE LA RÈGLE N° 3

Général

Action

Source

Destination

Port / Protocole

Inspection

### PORT ET PROTOCOLE

Port

Port destination:

+ Ajouter
X Supprimer
⊖

Any

Protocole

Type de protocole: Protocole IP

Protocole applicatif: Aucune analyse applicative

Protocole IP: icmp

Message ICMP: requête Echo (Ping)

Suivi des états (stateful)

La nouvelle règle se présente ainsi :

☰ ping vers n'importe quelle destination depuis réseau interne (contient 1 règles, de 3 à 3) 📄 🌈

3 off passer Network\_internals Any Any icmp (requête Echo (Ping)) 🌐

\* Double-cliquez sur le bouton **off** pour passer la règle à l'état **on**, puis cliquez **Appliquer** puis **Oui, activer la politique**. b) Votre réseau interne doit pouvoir accéder aux serveurs privés de la DMZ (DNS, WEB (ports 80 et 808 pour le webmail), FTP et SMTP). \* Ajoutez un séparateur nommé **Accès aux serveurs DMZ**, choisissez **Nouvelle règle / séparateur - Regroupement de règle** puis éditez-le. \* Cliquez **Nouvelle règle /règle simple** \* Action : **Passer** ; \* Source : **Networkin** ; \* Destination : **srvhtppriv** ; \* Port dest : **Port destination, ici ftp**.

☰ Accès aux serveurs DMZ (contient 2 règles, de 4 à 5)

4 off passer Network\_in srv\_ftp\_priv ftp 🌐

5 off passer Network\_in srv\_web\_priv http 🌐

\* Cliquez sur **Copier** puis **Coller** pour créer la deuxième règle à partir de la précédente : \* Action : **Passer** ; \* Source : **Networkin** ; \* Destination : **srvhtppriv** \* Port dest : **Port destination, ici http**

\* Cliquez sur **Copier** puis **Coller** pour créer la troisième règle pour le webmail à partir de la précédente : \* Action : **Passer** ; \* Source : **Networkin** ; \* Destination : **srvhtppriv** ; \* Port dest : **Port destination, ici webmail (port TCP 808)**.

6  off passer Network\_in srv\_web\_priv webmail IPS

\* Cliquez sur **Copier** puis **Coller** pour créer la quatrième règle pour le serveur mail smtp à partir de la précédente : \* **Action** : **Passer** ; \* **Source** : **Networkin** ; \* **Destination** : **srvmailpriv** ; \* **Port dest** : **Port destination, ici smtp**.

7  off passer Network\_in srv\_mail\_priv smtp IPS

c) Seul votre serveur DNS interne (172.16.x.10) sera autorisé à résoudre vers l'extérieur, et plus précisément vers l'IP publique du DNS de Google (8.8.8.8). \* Cliquez **Nouvelle règle /règle simple** \* **Action** : **Passer** ; \* **Source** : **srvdnspriv** ; \* **Destination** : **DNSGoogle** ; \* **Port dest** : **Port destination, ici dnsudp**.

Résolution DNS (contient 1 règles, de 6 à 6)

6  off passer srv\_dns\_priv FWOUT\_Siege dns\_udp IPS

Double cliquez sur le symbole **off** des règles pour les passer à l'état **on**, puis cliquez **Appliquer** et **Oui**, activer la politique. **Les règles actuellement mises en place sont les suivantes :**

**POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT**

(6) AgenceA\_Block all & NAT | Editer | Exporter

FILTRAGE NAT

Rechercher... + Nouvelle règle X Supprimer | Couper Copier Coller | Chercher dans les logs Chercher

	État	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité
Remote Management: Go to System - Configuration to setup the web administration application access (contient 2 règles, de 1 à 2)							
1	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	Any	firewall_all	firewall_srv https		IPS
2	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	Any	firewall_all	Any	icmp (requête Echo (Ping))	IPS
ping vers n'importe quelle destination depuis réseau interne (contient 1 règles, de 3 à 3)							
3	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	Network_internals	Any	Any	icmp (requête Echo (Ping))	IPS
Accès aux serveurs DMZ (contient 4 règles, de 4 à 7)							
4	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	Network_in	srv_ftp_priv	ftp		IPS
5	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	Network_in	srv_web_priv	http		IPS
6	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	Network_in	srv_web_priv	webmail		IPS
7	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	Network_in	srv_mail_priv	smtp		IPS
Résolution DNS (contient 1 règles, de 8 à 8)							
8	<input checked="" type="checkbox"/>	passer	srv_dns_priv	FWOUT_Siege	dns_udp		IPS
Default policy (contient 1 règles, de 9 à 9)							
9	<input checked="" type="checkbox"/>	bloquer	Any	Any	Any		IPS

**Étape 3 :** Vous allez mettre en place une deuxième série de règles sur les trafics entrants et sortants qui respecteront le cahier des charges ci-dessous (utilisez les séparateurs en indiquant le rôle de chaque règle).

==== Trafics sortants : ==== \* Votre réseau interne (DMZ incluse) doit pouvoir joindre les serveurs FTP et Web de vos voisins. \* Un stagiaire, nouvellement arrivé dans l'entreprise, a l'interdiction d'effectuer la moindre requête FTP. L'adresse IP de sa machine est 192.168.x.200. \* Votre serveur de messagerie peut envoyer des mails vers les serveurs publiés par vos voisins. \* Votre réseau interne, à l'exception de vos serveurs en DMZ, doit pouvoir naviguer sur les sites web d'Internet en HTTP et HTTPS, sauf sur les sites de la République de Corée (test avec [www.visitkorea.or.kr](http://www.visitkorea.or.kr)). \* L'accès au site <https://www.cnn.com> doit être bloqué depuis le réseau interne, en utilisant un objet FQDN. ==== Trafics entrants : ==== \* Les utilisateurs de l'autre agence peuvent joindre vos serveurs Web et FTP ; ces événements doivent être tracés. \* Le serveur mails de l'autre agence est autorisé à transmettre des e-mails à votre serveur de messagerie \* Les utilisateurs de l'autre agence sont autorisés à pinger l'interface externe de votre SNS ; cet événement devra lever une alarme mineure. \* Le formateur est autorisé à pinger l'interface externe de votre SNS. \* Les utilisateurs de l'autre agence peuvent se connecter à votre SNS : via l'interface web et en SSH. Ces événements devront lever des alarmes majeures. ===== Retour Accueil Stormshield ===== \* [Stormshield](#)

From:  
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:  
[/doku.php/reseau/stormshield/fiche5?rev=1665435162](https://doku.php/reseau/stormshield/fiche5?rev=1665435162)

Last update: **2022/10/10 22:52**

