

# Préambule : Les fichiers de configuration principaux

## Présentation

**Ouvrez** les fichiers présenté ci-dessous et **prenez connaissance** de leur **contenu** et de leur **rôle**.

### /etc/default/shinken

Ce fichier contient les **variables** relatives aux **répertoires de travail** de Shinken.

On y trouve notamment:

```
ETC=/etc/shinken  
VAR=/var/lib/shinken/  
BIN=/usr/bin  
RUN=/var/run/shinken  
LOG=/var/log/shinken
```

Tous les **scripts de shinken** font référence à ces variables sous la **forme shell \$ETC** par exemple. C'est la convention que nous utiliserons dans la suite de ce document.

### \$ETC/shinken.cfg

Le fichier **\$ETC/shinken.cfg** liste tous les fichiers de configuration qui seront chargés au démarrage. Dans ce fichier, le mot clé **cfg\_dir** indique l'ensemble des fichiers de configuration principaux et des sous-répertoires (contenant aussi des fichiers de configuration) qui seront pris en compte au démarrage de Shinken.

```
# Configuration files with common objects like commands, timeperiods,  
# or templates that are used by the host/service/contacts  
cfg_dir=commands  
cfg_dir=timeperiods  
cfg_dir=escalations  
cfg_dir=dependencies  
  
# Now templates of hosts, services and contacts  
cfg_dir=templates  
  
# notification things  
cfg_dir=notificationways  
  
# Now groups
```

```
cfg_dir=servicegroups
cfg_dir=hostgroups
cfg_dir=contactgroups

# And now real hosts, services, packs and discovered hosts
# They are directory, and we will load all .cfg file into them, and
# their sub-directory
cfg_dir=hosts
cfg_dir=services
cfg_dir=contacts
cfg_dir=packs
cfg_dir=modules

cfg_dir=arbiters
cfg_dir=schedulers
cfg_dir=pollers
cfg_dir=reactionners
cfg_dir=brokers
cfg_dir=receivers
cfg_dir=realms
# You will find global MACROS into this file
#resource_file=resource.cfg
cfg_dir=resource.d
```

- **Pour être pris en compte, un fichier de configuration doit appartenir à un élément pointé par ce fichier.**
- Une **erreur** dans un des fichiers de configuration provoquera un **arrêt** du démarrage.
- Il faut utiliser les options **check** pour vérifier l'ensemble des fichiers de configuration ou **debug** pour tracer le démarrage ou bien encore consulter en cas d'erreur le fichier `/tmp/shinken_checkconfig_result` ou bien les différents logs comme par exemple le log de l'arbitre **\$LOG/arbiterd.log**.

```
root@ctShinken:$ETC# service shinken check
Doing config check
. ok
root@ctShinken:$ETC# service shinken -d start
...
. ok
Starting arbiter:
. ok
root@debianWheezy:$ETC# nano /var/log/shinken/arbiterd.log
```

## Je reviens au menu Shinken



- [Supervision des services avec Shinken](#)

From:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

[https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/supervision/shinken\\_07](https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/supervision/shinken_07)

Last update: **2016/11/08 22:59**

