

# Sécurité Windows : récupérer les hash des mots de passe des comptes AD

## Présentation

L'attaque informatique **AS-Rep Roasting** consiste à exploiter une vulnérabilité d'Active Directory pour voler les hachages de mots de passe des utilisateurs qui ont la pré-authentification Kerberos désactivée.

Les hachages volés peuvent ensuite être utilisés pour tenter de deviner les mots de passe des utilisateurs hors ligne.

Cette technique est appelée AS-REP Roasting. Les attaquants peuvent utiliser l'outil Rubeus pour effectuer cette attaque<sup>1</sup>. Il est recommandé de désactiver la pré-authentification Kerberos pour les comptes d'utilisateurs qui n'en ont pas besoin<sup>1</sup>.

Lien :

- <https://openclassrooms.com/fr/courses/7723396-assurez-la-securite-de-votre-active-directory-et-de-vos-domaines-windows/7953376-effectuez-un-mouvement-lateral-avec-le-protocole-kerberos>
- <https://beta.hackndo.com/kerberos-asrep-roasting/>

## Sauvegarde de l'annuaire LDAP

L'outil **ldap2json** permet d'obtenir une sauvegarde du contenu de l'annuaire au format **json** avec un avec un compte utilisateur sans privilèges particuliers.

Utiliser l'outil **ldap2json** de **p0dalirius** (disponnibel dans Github) pour obtenir une sauvegarde locale de l'annuaire AD de votre contexte.

<https://www.it-connect.fr/active-directory-et-lattribut-useraccountcontrol/>

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

</doku.php/reseau/windows/aspreproastable?rev=1704895617>

Last update: 2024/01/10 15:06

