Sécurité Windows : récupérer les hash des mots de passe des comptes AD

Présentation

L'attaque informatique **AS-Rep Roasting** consiste à exploiter une vulnérabilité d'Active Directory pourvoler les hachages de mots de passe des utilisateurs qui ont la pré-authentification Kerberos désactivée.

Les hachages volés peuvent ensuite être utilisés pour tenter de deviner les mots de passe des utilisateurs hors ligne.

Cette technique est appelée AS-REP Roasting. Les attaquants peuvent utiliser l'outil Rubeus pour effectuer cette attaque1. Il est recommandé de désactiver la pré-authentification Kerberos pour les comptes d'utilisateurs qui n'en ont pas besoin1.

Lien :

- https://openclassrooms.com/fr/courses/7723396-assurez-la-securite-de-votre-active-directory-et-de-vos-domaines-windows/7953376-effectuez-un-mouvement-lateral-avec-le-protocole-kerberos
- https://beta.hackndo.com/kerberos-asrep-roasting/

Sauvegarde de l'annuaire LDAP

L'outil **ldap2json** permet d'obtenir une sauvegarde du contenu de l'annuaire au format **json** avec un avec un compte utilisateur sans privilèges particuliers.

> Utiliser l'outil **ldap2json** de **p0dalirius** (dispopnibel dasn Github) pour obtenir une sauvegarde locale de l'annuaire AD de votre contexte.

https://www.it-connect.fr/active-directory-et-lattribut-useraccountcontrol/

Recherche des comptes dont la pré-authentification Kerberos est désactivée

La consultation de la propriété **UserAccountControl** des comptes permet de savoir si la pré-authentification Kerberos est désactivée.

Lien : https://www.it-connect.fr/active-directory-et-lattribut-useraccountcontrol/

> Recherchez dans la sauvegarde de l'annuaire ldap, les comptes dont pré-authentification Kerberos est désactivée.

Récupération des hash des mots de passe

From:
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
/doku.php/reseau/windows/aspreproastable?rev=1704896109

Last update: **2024/01/10 15:15**