

OCS - Configuration préalable au déploiement d'application

Sur le serveur OCS, le **déploiement d'application** n'est **pas activé par défaut**.

La démarche à suivre est la suivante :

- A partir du module **Configuration** , onglet **Teledeploiement**, mettez le paramètre **DOWNLOAD** à **on**; indiquez aussi 15 secondes pour le paramètre **DOWNLOADPERIODLATENCY** (temps d'attente entre 2 périodes de télédeploiement).
- Il faut aussi modifier le chemin du répertoire **download** qui est le répertoire par défaut où les agents vont télécharger le paquet ou les fragments de paquet ainsi qu'un fichier XML d'information : onglet **interface** du menu **configuration**, mettre le paramètre **DOWNLOADPACKDIR** à **/var/lib/ocsinventory-server** ;

Inventaire	serveur	IpDiscover	Teledeploiement	Serveurs de redistribution	
Groupes	Registre	Fichiers inventaire	Filtres	Webservice	Interface
LOCAL_PORT <i>Port utilise pour les imports locaux</i>	80				
LOCAL_SERVER <i>Serveur utilise pour les imports locaux</i>	HTTP://localhost				
DOWNLOAD_PACK_DIR <i>Repertoire de creation des paquets</i>	<input type="radio"/> Par défaut(/var/www/DOWNLOAD) <input checked="" type="radio"/> Personnaliser /var/lib/ocsinventory-server/ /DOWNLOAD				
IPDISCOVER_IPD_DIR <i>Repertoire de mise en cache des analyses d'ipdiscover</i>	<input type="radio"/> Par défaut(/var/www/oscreport/IPD) <input checked="" type="radio"/> Personnaliser /var/lib/ocsinventory-reports /IPD				
<input type="button" value="Mettre a jour"/>					

Le déploiement d'applications ne fonctionne qu'avec un **serveur WEB sécurisé** utilisant le protocole **HTTPS** basé sur l'authentification SSL, il est donc nécessaire de configurer le serveur HTTPS basé sur l'authentification SSL.

Retour à l'activité A7

- [A7 - Le déploiement d'applications avec OCS Inventory-NG](#)

From:
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:
[/doku.php/si7/configuration/deploiementapp_02](#)

Last update: 2018/11/30 12:01

