

# GLPI - Utiliser l'API REST de GLPI avec cURL et Python

## Présentation de l'activité

Vous avez **expérimenté** une première utilisation de l'**GrasAPI** REST de GLPI avec l'outil **Postman**. Cet outil est très pratique pour **tester** et **déterminer les bons paramètres** à définir dans vos requêtes d'API REST qui **utilisent les protocoles HTTP ou HTTPS**.

Pour rappel il faut s'appuyer sur la **documentation** de l'API pour :

- **connaître** le **point d'entrée** (Endpoint) de l'API c'est à dire l'**URL** à utiliser ;
- connaître les **types de requête** proposés : **GET**, **POST** mais aussi **DELETE**, **PUT** et **PATCH** ;
- **interpréter** correctement les **codes retour** de réponse de l'API : **2xx** (succès), **3xx** (redirection) **4xx** (erreur côté client), **5xx** (erreur côté serveur) ;
- savoir **utiliser** les **clés d'API** pour **s'authentifier** et obtenir un **jeton de session** (`session_token`) ;
- **fournir** les **paramètres** nécessaire soit dans l'**URL (Query string)** ou dans l'**entête (Header)** ;
- gérer le **format des données** obtenues qui sont le plus souvent au format **JSON**.

Dans cette activité, vous allez **réutiliser** ce que vous avez expérimenté avec **Postman** pour exécuter des requêtes avec l'utilitaire **cURL** et le langage de programmation **Python**.

## Préparer votre environnement Python

Vous allez utiliser la bibliothèque **requests** de Python. Si nécessaire mettez à jour votre environnement python :

- mettre à jour pip
- installer le module requests

```
C:> python -m pip install --upgrade pip
C:> pip install request
```

## Obtenir un jeton de session (Session-Token)

Pour obtenir un jeton de session, il faut effectuer une requête **Init session** en renseignant des paramètres dans l'entête (**Headers**) :

- le jeton d'application (**App-Token**) qui a été créé pour vous permettre d'utiliser l'API de GLPI. Demandez à l'enseignant de vous communiquer cet **App-Token**.
- une authentification soit par un couple de login /mot de passe soit en utilisant un jeton d'utilisateur (`user_token`). C'est cette deuxième méthode que vous allez utiliser.

## Exécution de la requête avec cURL

```
C:> curl -X GET -H "Authorization: user_token uuu..." -H "App-Token: aaa..."
"http://path/to/glpi/apirest.php/initSession"
{
  "session_token":"sss..."
}
```

## Exécution de la requête en Python

- script Python **sessiontoken.py** permettant d'obtenir un jeton de session `<code python> import json import requests url = "http://path/to/glpi/apirest.php/initSession" headers = { "Authorization": "user_token uuu...", "App-Token": "aaa..." } reponse = requests.get(url, headers = headers) if reponse.statuscode == 200: print('success: ' + str(reponse.statuscode)) jsondata = reponse.json() print(jsondata) else: print('error: ' + str(reponse.status_code)) </code> ===== Exécution de la requête en Powershell ===== * script Powershell sessiontoken.ps1 permettant d'obtenir un jeton de session <code powershell> $apptoken = "aaa..." $usertoken = "uuu..." $headers = @{ "Authorization" = "user_token " + $usertoken "App-Token" = $apptoken } $baseUrl = 'http://path/to/glpi/apirest.php' $url = $baseUrl + "/initSession" $req = Invoke-RestMethod -Uri $url -Headers $headers # conversion JSON => texte $resultat = write-host $req | ConvertFrom-Json write-host $resultat </code> ===== Requête pour obtenir la liste des entités accessibles à un utilisateur ===== Pour la liste des entités vous devez exécuter la requête getMyEntities en renseignant des paramètres dans l'entête (Headers) : * le jeton de session Session-Token que vous venez d'obtenir ; * le jeton d'application App-Token. ===== Exécution de la requête avec cURL ===== <code jsn> C:>curl -X GET -H "App-Token: aaa..." -H "Session-Token: sss..."`

```

“http://192.168.1.70/glpi/apirest.php/getMyEntities?is_recursive=true” { “myentities”:[{“id”:1,“name”:“Entité
racine > Bâtiment 1”}, { “id”:2,“name”:“Entité racine > Bâtiment 1 > Etage 0”}, {“id”:0,“name”:“Entité racine”} ]}
</code> ===== Exécution de la requête en Python ===== * script Python getmyentities.py permettant d'obtenir la
liste des entités (de manière récursive) <code python> import json import requests url =
“http://path/to/glpi/apirest.php/getMyEntities?is_recursive=true” headers = { “App-Token”: “aaa...”, “Session-
Token”: “sss...”, } reponse = requests.get(url, headers = headers) if reponse.statuscode == 200: print('success: ' +
str(reponse.statuscode)) jsondata = reponse.json() print(jsondata) else: print('error: ' + str(reponse.status_code))
</code> ===== Exécution de la requête en Powershell ===== * script Powershell getmyentities.ps1 permettant
d'obtenir la liste des entités (de manière récursive) <code powershell> $apptoken = “aaa...” $sessiontoken = “sss...”
$headers = @{ “Session-Token” = $sessiontoken “App-Token” = $apptoken } $baseURL =
'http://path/to/glpi/apirest.php' $url = $baseURL + “/getMyEntities” $req = Invoke-RestMethod -Uri $url -Headers
$headers # conversion JSON => texte $resultat = write-host $req | ConvertFrom-Json write-host $resultat </code>
===== Travail à faire =====

```

**Travail à faire :** Créer le script python **itemcomputer.py** permettant d'afficher les informations sur votre ordinateur renseignées dans GLPI.

Fonctionnement du script python :

- vous aurez à renseigner en début de script ou en ligne de commande ;
  - l'**ID** de votre ordinateur ;
  - le type d'élément (**itemtype**) : **Computer**
  - le jeton d'application communiqué par l'enseignant : **App-Token** ;
- il est nécessaire de faire un première requête afin d'obtenir le jeton de session (requête **initSession**);
- une deuxième requête doit afficher ensuite les informations sur votre ordinateur pour l'**ID indiqué** (requête **getItem**)

===== Retour Activité A8 ===== \* [A8 - La gestion des configurations avec GLPI](#)

From:  
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:  
[/doku.php/si7/configuration/glpi\\_gestionapiRESTpython](#)

Last update: **2021/03/05 12:03**

