

# GLPI - Utiliser l'API REST de GLPI avec cURL et Python

## Présentation de l'activité

Vous avez **expérimenté** une première utilisation de l'**GrasAPI** REST de GLPI avec l'outil **Postman**. Cet outil est très pratique pour **tester** et **déterminer les bons paramètres** à définir dans vos requêtes d'API REST qui **utilisent les protocoles HTTP ou HTTPS**.

Pour rappel il faut s'appuyer sur la **documentation** de l'API pour :

- **connaître** le **point d'entrée** (Endpoint) de l'API c'est à dire **l'URL** à utiliser ;
- connaître les **types de requête** proposés : **GET, POST** mais aussi **DELETE, PUT** et **PATCH** ;
- **interpréter** correctement les **codes retour** de réponse de l'API : **2xx** (succès), **3xx** (redirection) **4xx** (erreur côté client), **5xx** (erreur côté serveur) ;
- savoir **utiliser** les **clés d'API** pour **s'authentifier** et obtenir un **jeton de session** (`session_token`) ;
- **fournir** les **paramètres** nécessaire soit dans **l'URL (Query string)** ou dans **l'entête (Header)** ;
- gérer le **format des données** obtenues qui sont le plus souvent au format **JSON**.

Dans cette activité, vous allez **réutiliser** ce que vous avez expérimenté avec **Postman** pour exécuter des requêtes avec l'utilitaire **cURL** et le langage de programmation **Python**.

## Préparer votre environnement Python

Vous allez utiliser la bibliothèque **requests** de Python. Si nécessaire mettez à jour votre environnement python :

- mettre à jour pip
- installer le module requests

```
C:> python -m pip install --upgrade pip
C:> pip install request
```

## Obtenir un jeton de session (Session-Token)

Pour obtenir un jeton de session, il faut effectuer une requête **Init session** en renseignant des paramètres dans l'entête (**Headers**) :

- le jeton d'application (**App-Token**) qui a été créé pour vous permettre d'utiliser l'API de GLPI. Demandez à l'enseignant de vous communiquer cet **App-Token**.
- une authentification soit par un couple de login /mot de passe soit en utilisant un jeton d'utilisateur (`user_token`). C'est cette deuxième méthode que vous allez utiliser.

## Exécution de la requête avec cURL

```
C:> curl -X GET -H "Authorization: user_token uuu..." -H "App-Token: aaa..."
"http://path/to/glpi/apirest.php/initSession"
{"session_token":"sss..."}
```

## Exécution de la requête en Python

- script Python `sessiontoken.py` permettant d'obtenir un jeton de session `<code shell> import json import requests url = "http://path/to/glpi/apirest.php/initSession" headers = { "Content-Type": "application/json", "Authorization": "user_token uuu...", "App-Token": "aaa..." } reponse = requests.get(url, headers = headers) if reponse.statuscode == 200: print('success: ' + str(reponse.statuscode)) jsondata = reponse.json() print(jsondata) else: print('error: ' + str(reponse.status_code)) </code> ===== Requête pour obtenir la liste des entités accessibles à un utilisateur ===== Pour la liste des entités vous devez exécuter la requête getMyEntities en renseignant des paramètres dans l'entête (Headers) : * le jeton de session Session-Token que vous venez d'obtenir ; * le jeton d'application App-Token. ===== Exécution de la requête avec cURL ===== <code shell> C:>curl -X GET -H "App-Token: aaa..." -H "Session-Token: sss..." "http://192.168.1.70/glpi/apirest.php/getMyEntities?is_recursive=true" {"myentities":[{"id":1,"name":"Entité racine > Bâtiment 1"}, {"id":2,"name":"Entité racine > Bâtiment 1 > Etage 0"}, {"id":0,"name":"Entité racine"}]} </code> ===== Exécution de la requête en Python ===== * script Python getmyentities.py permettant d'obtenir la liste des entités (de manière récursive) <code shell> import json import requests url = "http://path/to/glpi/apirest.php/getMyEntities?is_recursive=true" headers = { "App-Token": "aaa...", "Session-Token": "sss...", } reponse = requests.get(url, headers = headers) if reponse.statuscode == 200: print('success: ' + str(reponse.statuscode)) jsondata = reponse.json() print(jsondata) else: print('error: ' +`

`str(reponse.status_code)) </code>`

**Travail à faire :** Créer le script python **itemcomputer.py** permettant d'afficher les informations sur votre ordinateur renseignées dans GLPI.

Fonctionnement du script python :

- vous aurez à renseigner en début de script ou en ligne de commande l'ID de votre ordinateur ;
- la requête à utiliser est **Get an item** ;
- il est nécessaire de faire un première requête afin d'obtenir le jeton de session (requête **iniSession**);
- une deuxième requête doit afficher les informations sur votre ordinateur pour l'ID indiqué (requête **getItem**)

Votre script doit utiliser les variables que vous devez renseigner avec les informations suivantes :

- type d'élément (itemtype) : **Computer**
- App-Token: le jeton d'application communiqué par l'enseignant ;

==== Retour Activité A8 ==== \* [A8 - La gestion des configurations avec GLPI](#)

From:  
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:  
[/doku.php/si7/configuration/glpi\\_gestionapiestpython?rev=1614934938](/doku.php/si7/configuration/glpi_gestionapiestpython?rev=1614934938)

Last update: **2021/03/05 10:02**

