

Activité : les trames NMEA du système GPS

Présentation

La norme **NMEA 0183** définit la communication entre équipements marins, dont les équipements **GPS**. Elle est définie et contrôlée par la **National Marine Electronics Association** basée à Severna Park au **Maryland** (États-Unis d'Amérique).

Comprendre les trames NMEA

Il existe plus d'une **trentaine de trames différentes** ayant chacune leur propre syntaxe.

Les **deux premiers caractères** après le signe **\$** identifient l'origine du signal. Les principaux préfixes sont :

- BD ou GB - Beidou (Chine) ;
- GA - Galileo (Europe) ;
- GP - GPS (USA)
- GL - GLONASS (Russe).
- GN - signaux mixés GPS + GLONASS.

Exemple d'une trame NMEA de type GGA** très courante car utilisée pour connaître la position du récepteur GPS. :



- la latitude est donnée en degré et minute soit $48^{\circ}36,5375' = 48^{\circ}36'32.25''$ Nord
 - avec 48° Nord
 - et $36,5375' = 36' + 0,5375 \times 60''$ soit $36'32.25''$

Je continue ...

Je reviens à l'accueil SNT du thème [Localisation, cartographie et mobilité](#)

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

[/doku.php/snt/localisation/anmea?rev=1575582119](http://doku.php/snt/localisation/anmea?rev=1575582119)

Last update: 2019/12/05 22:41

