

Configurer un relais SMTP avec Postfix et Resend (RELAIS SMTP SANS IP PUBLIQUE)

Principe

Documenso ⇒ Postfix local (port 25) ⇒ Resend SMTP (port 587) = Internet

Créer un compte Resend

Lien : <https://resend.com/>

- générer une clé d'API

Installer et configurer Postfix

```
apt update
apt install postfix mailutils
```

- Créer le fichier `/etc/postfix/sasl_passwd`

```
[smtp.resend.com]:587 apikey:re_123456789abcdef
```

```
postmap /etc/postfix/sasl_passwd
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd*
```

Configurer Postfix en “SMTP relay” vers Microsoft 365

- éditer `/etc/postfix/main.cf` :

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

- Ajoute / remplace :

```
relayhost = [smtp.resend.com]:587

smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous

smtp_use_tls = yes
smtp_tls_security_level = encrypt
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
```

```
systemctl restart postfix
```

From:
/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:
</doku.php/systeme/smtp/relais?rev=1774302882>

Last update: 2026/03/23 22:54

