

Installer WSL

Lien : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/setup/environment>

Installation

Ouvrez PowerShell (ou l'invite de commandes Windows) et entrez la command suivante :

```
wsl --install
```

Le paramètre **install** effectue les actions suivantes :

- **active** les composants facultatifs de WSL et de la plateforme de machine virtuelle ;
- **télécharge** et installe le dernier noyau Linux ;
- **définit** WSL 2 comme valeur par défaut ;
- télécharge et installe la **distribution Linux Ubuntu**.

Vous devez redémarrer votre machine pendant ce processus d'installation.

Lancement de la distribution installée

La distribution installée (Ubuntu par défaut) se lance :

- depuis le **menu Démarrer**,
- avec la commande suivante dans une console Powershell.

```
wsl
```

Pour lancer une distribution particulière déjà installée, par exemple Debian, utilisez la commande suivante :

```
wsl -d debian
```

Lors du premier lancement de la distribution, il vous sera demandé de créer :

- un **nom d'utilisateur**
- et un **mot de passe** pour votre distribution Linux.

Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe sont propres à chaque distribution Linux distincte que vous installez et n'ont aucune incidence sur votre nom d'utilisateur Windows.

Ce compte est considéré comme l'**administrateur Linux**, avec la capacité d'exécuter des commandes d'administration **sudo** (Super User Do).

Ce compte créé est le **compte utilisateur par défaut** pour la distribution et permet de se connecter automatiquement au démarrage de la distribution.

Chaque distribution Linux exécutée sur WSL a ses propres comptes d'utilisateur et mots de passe Linux.

Les distributions Linux installées avec WSL correspondent à une installation par utilisateur et ne peuvent pas être partagées avec d'autres comptes d'utilisateur Windows.

Modification du mot de passe du compte utilisateur

Pour modifier ou réinitialiser votre mot de passe, ouvrez la distribution Linux et entrez la commande :

```
passwd
```

Pour réinitialiser le mot de passe du compte utilisateur en cas d'oubli, ouvrez PowerShell et entrez à la racine de votre distribution WSL avec

le compte **root** en utilisant la commande suivante :

```
wsl -d <distribution> -u root
```

Quittez une distribution

Utilisez la commande suivante :

```
exit
```

Arrêter une distribution WSL

- Quittez la distribution ;
- Dans Powershell, utilisez la commande suivante :

```
wsl -d <distribution> --shutdown  
wsl --terminate <distribution>  
wsl -t <distribution>
```

Connaître la liste des distributions disponibles dans le store Microsoft

Utilisez la commande suivante :

```
wsl --list --online
```

Lancer plusieurs distributions en parallèle

- Ouvrez une fenêtre Terminal pour chaque distribution ;

Pour visualiser la liste des distributions installées dont celles en cours d'exécution, utilisez la commande suivante :

```
wsl --list --verbose  
wsl -l -v
```

Déinstaller une distribution WSL

```
wsl --unregister <distribution>
```

Accès aux fichiers de Windows et des distributions WSL

Accès aux fichiers des distributions Linux depuis Windows

Utilisez l'un des chemins suivants :

- \\wsl.localhost\
• \\wsl\$

Accès aux fichiers de Windows depuis une distribution Linux

Utilisez le chemin suivant :

- /mnt/

Chaque lecteur de Windows est accessible avec sa lettre. Par exemple le lecteur C: est accessible avec le chemin /mnt/c/.

Retour accueil WSL

- [WSL : Windows Subsystem for Linux \(WSL\)](#)

From:
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:
</doku.php/systeme/windows/wsl/installwsl?rev=1756229079>

Last update: **2025/08/26 19:24**

